

Panneau de brassage FO OV-S

19"/1U, Boîtier d'épissure OV-S, E9/125 G.652.D OS2

avec adaptateurs et pigtaills



Boîtier d'épissure pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 24 adaptateurs LCD/APC et 48 pigtaills

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 96 fibres au maximum.
Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Capacité	jusqu'à 96 fibres
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Décharge de traction	avec un presse-étoupe à vis
Dimensions	19"/1U
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale

Propriétés optiques

Type de fibre	E9/125 G.652.D OS2
---------------	--------------------

Propriétés mécaniques

Adaptateurs	SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique
-------------	---

Scope of delivery

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à serrer
Livraison sans protection d'épissure

Versions



Número de matériau	Produit	Couleur (pan-neau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Pigtails	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41547200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 2xLCD, OS2	gris clar	2	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	4 x LC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41547300ZY	Boîtier d'épissure OV-S 4xLCD, OS2	gris clar	4	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	8 x LC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41535700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD, OS2	noire	6	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41521000ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD, OS2	gris clar	6	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OS2	3 kg	1 pc.
41544800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OS2	noire	12	LCD	bleu	angulaire	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41534100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OS2	noire	12	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41521400ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OS2	gris clar	12	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	3 kg	1 pc.
41533700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OS2	noire	24	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41521800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OS2	gris clar	24	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	3 kg	1 pc.
41544200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/APC, OS2	gris clar	12	LCD/APC	vert	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 pc.
41544300ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/APC, OS2	gris clar	24	LCD/APC	vert	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 pc.
41545400ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCQ, OS2	noire	12	LCQ	bleu	angulaire	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41540400ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCQ, OS2	gris clar	12	LCQ	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	3,3 kg	1 pc.
41533100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCQ, OS2	noire	24	LCQ	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OS2	3,3 kg	1 pc.
41527500ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCQ, OS2	gris clar	24	LCQ	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OS2	3,3 kg	1 pc.
41537200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLSH/APC, OS2	noire	6	LSH/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,3 kg	1 pc.
41531300ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLSH/APC, OS2	gris clar	6	LSH/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41537500ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLSH/APC, OS2	noire	12	LSH/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 pc.
41531500ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLSH/APC, OS2	gris clar	12	LSH/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 pc.
41537800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLSH/APC, OS2	noire	24	LSH/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pc.



Número de matériau	Produit	Couleur (pan-neau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Pigtails	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41531700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLSH/APC, OS2	gris clar	24	LSH/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41548700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLSH-C/APC, OS2	gris clar	6	LSH-C/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 pc.
41538500ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLSH-C/APC, OS2	gris clar	12	LSH-C/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41538400ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLSH-C/APC, OS2	gris clar	24	LSH-C/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41547000ZY	Boîtier d'épissure OV-S 2xSCD, OS2	gris clar	2	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	4 x SC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41547100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 4xSCD, OS2	gris clar	4	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	8 x SC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41536400ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xSCD, OS2	noire	6	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41522200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xSCD, OS2	gris clar	6	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OS2	3 kg	1 pc.
41538700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD, OS2	noire	12	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OS2	2,7 kg	1 pc.
41522600ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD, OS2	gris clar	12	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 pc.
41541200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD, OS2	gris clar	12	SCD	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 pc.
41538800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD, OS2	noire	24	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 pc.
41523000ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD, OS2	gris clar	24	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 pc.
41541300ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD, OS2	gris clar	24	SCD	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 pc.
41888700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD/APC, OS2	gris clar	12	SCD/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41888600ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD/APC, OS2	gris clar	24	SCD/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 pc.
41534400ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xST, OS2	noire	6	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OS2	2,8 kg	1 pc.
41523400ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xST, OS2	gris clar	6	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OS2	2,8 kg	1 pc.
41535100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xST, OS2	noire	12	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OS2	2,5 kg	1 pc.
41523800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xST, OS2	gris clar	12	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OS2	2,5 kg	1 pc.
41535400ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xST, OS2	noire	24	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OS2	2,5 kg	1 pc.



Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Pigtails	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41524200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xST, OS2	gris clair	24	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OS2	2,5 kg	1 pc.

Variantes sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:40