

FO patchpaneel OV-S

19"/1U, Laspaneel OV-S, E9/125 G.652.D OS2

met adapters en pigtails



Laspaneel voor glasvezel OV-S, 19"/1U, uittrekbaar, voorbeeld van configuratie met 24 LCD/APC adapters en 48 pigtails

Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

Afmetingen	19"/1U
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Capaciteit	tot 96 vezels
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperste gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Trekontlasting	met een kabelwartel met schroefdraad

Optische eigenschappen

Vezeltype	E9/125 G.652.D OS2
-----------	--------------------

Mechanische eigenschappen

Adapter	Adapters: SCD, LCD, LCQ, LSH Gekleurde polymeer, ST of metalen behuizing, keramische geleidingshuls
---------	---

Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
 - een kabelwartel met schroefdraad M20
 - gekleurde pigtails met meetrapport
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
 - lasdienbladen met deksel
 - lashouder voor 12 x krimplasbescherming
- Levering zonder lasbescherming

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter orientation	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41547200ZY	Laspaneel OV-S 2xLCD, OS2	lichtgrijs	2	LCD	blauw	offset hori- zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	4 x LC	OS2	2,5 kg	1 stk.



Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter orientation	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41547300ZY	Lasponeel OV-S 4xLCD, OS2	lichtgrijs	4	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	8 x LC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41535700ZY	Lasponeel OV-S 6xLCD, OS2	zwart	6	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41521000ZY	Lasponeel OV-S 6xLCD, OS2	lichtgrijs	6	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OS2	3 kg	1 stk.
41544800ZY	Lasponeel OV-S 12xLCD, OS2	zwart	12	LCD	blauw	hoekig	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41534100ZY	Lasponeel OV-S 12xLCD, OS2	zwart	12	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41521400ZY	Lasponeel OV-S 12xLCD, OS2	lichtgrijs	12	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	3 kg	1 stk.
41533700ZY	Lasponeel OV-S 24xLCD, OS2	zwart	24	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41521800ZY	Lasponeel OV-S 24xLCD, OS2	lichtgrijs	24	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	3 kg	1 stk.
41544200ZY	Lasponeel OV-S 12xLCD/APC, OS2	lichtgrijs	12	LCD/APC	groen	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 stk.
41544300ZY	Lasponeel OV-S 24xLCD/APC, OS2	lichtgrijs	24	LCD/APC	groen	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 stk.
41545400ZY	Lasponeel OV-S 12xLCQ, OS2	zwart	12	LCQ	blauw	hoekig	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41540400ZY	Lasponeel OV-S 12xLCQ, OS2	lichtgrijs	12	LCQ	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	3,3 kg	1 stk.
41533100ZY	Lasponeel OV-S 24xLCQ, OS2	zwart	24	LCQ	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OS2	3,3 kg	1 stk.
41527500ZY	Lasponeel OV-S 24xLCQ, OS2	lichtgrijs	24	LCQ	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OS2	3,3 kg	1 stk.
41537200ZY	Lasponeel OV-S 6xLSH/APC, OS2	zwart	6	LSH/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,3 kg	1 stk.
41531300ZY	Lasponeel OV-S 6xLSH/APC, OS2	lichtgrijs	6	LSH/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41537500ZY	Lasponeel OV-S 12xLSH/APC, OS2	zwart	12	LSH/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 stk.
41531500ZY	Lasponeel OV-S 12xLSH/APC, OS2	lichtgrijs	12	LSH/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41537800ZY	Lasponeel OV-S 24xLSH/APC, OS2	zwart	24	LSH/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41531700ZY	Lasponeel OV-S 24xLSH/APC, OS2	lichtgrijs	24	LSH/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41548700ZY	Lasponeel OV-S 6xLSH-C/APC, OS2	lichtgrijs	6	LSH-C/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 stk.
41538500ZY	Lasponeel OV-S 12xLSH-C/APC, OS2	lichtgrijs	12	LSH-C/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41538400ZY	Lasponeel OV-S 24xLSH-C/APC, OS2	lichtgrijs	24	LSH-C/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41547000ZY	Lasponeel OV-S 2xSCD, OS2	lichtgrijs	2	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	4 x SC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41547100ZY	Lasponeel OV-S 4xSCD, OS2	lichtgrijs	4	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	8 x SC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41536400ZY	Lasponeel OV-S 6xSCD, OS2	zwart	6	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41522200ZY	Lasponeel OV-S 6xSCD, OS2	lichtgrijs	6	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OS2	3 kg	1 stk.



Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter orientation	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41538700ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD, OS2	zwart	12	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OS2	2,7 kg	1 stk.
41522600ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD, OS2	lichtgrijs	12	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 stk.
41541200ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD, OS2	lichtgrijs	12	SCD	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 stk.
41538800ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD, OS2	zwart	24	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 stk.
41523000ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD, OS2	lichtgrijs	24	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 stk.
41541300ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD, OS2	lichtgrijs	24	SCD	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 stk.
41888700ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD/APC, OS2	lichtgrijs	12	SCD/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41888600ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD/APC, OS2	lichtgrijs	24	SCD/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41534400ZY	Laspaneel OV-S 6xST, OS2	zwart	6	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OS2	2,8 kg	1 stk.
41523400ZY	Laspaneel OV-S 6xST, OS2	lichtgrijs	6	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OS2	2,8 kg	1 stk.
41535100ZY	Laspaneel OV-S 12xST, OS2	zwart	12	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OS2	2,5 kg	1 stk.
41523800ZY	Laspaneel OV-S 12xST, OS2	lichtgrijs	12	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OS2	2,5 kg	1 stk.
41535400ZY	Laspaneel OV-S 24xST, OS2	zwart	24	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OS2	2,5 kg	1 stk.
41524200ZY	Laspaneel OV-S 24xST, OS2	lichtgrijs	24	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OS2	2,5 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:40