

Panneau de brassage FO OV-S

19"/1U, Breakout box OV-S, G50/125 OM2

avec adaptateurs



Boîtier breakout pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 6 adaptateurs SCD

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés - 96 fibres au maximum. Equipé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

Propriétés générales

Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Capacité	jusqu'à 96 fibres
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Dimensions	19"/1U
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale

Propriétés optiques

Type de fibre	G50/125 OM2
---------------	-------------

Propriétés mécaniques

Adaptateurs	SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique
-------------	---

Scope of delivery

Boîtier breakout
deux entrées de câble
des adaptateurs FO, fixés par des vis

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41541900ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OM2	noire	6	LCD	beige	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 pc.
41525100ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OM2	gris clair	6	LCD	beige	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 pc.

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41541800ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM2	noire	12	LCD	beige	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 pc.
41525500ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM2	gris clar	12	LCD	beige	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 pc.
41543400ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OM2	noire	24	LCD	beige	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,7 kg	1 pc.
41525900ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OM2	gris clar	24	LCD	beige	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 pc.
41527800ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCQ, OM2	gris clar	24	LCQ	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	3 kg	1 pc.
41541700ZY	Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OM2	noire	6	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,8 kg	1 pc.
41526300ZY	Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OM2	gris clar	6	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 pc.
41541600ZY	Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OM2	noire	12	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,5 kg	1 pc.
41526700ZY	Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OM2	gris clar	12	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,7 kg	1 pc.
41541500ZY	Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OM2	noire	24	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,5 kg	1 pc.
41527100ZY	Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OM2	gris clar	24	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,8 kg	1 pc.
41532000ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLSH, OM2	gris clar	6	LSH	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,3 kg	1 pc.
41532200ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLSH, OM2	gris clar	12	LSH	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,5 kg	1 pc.
41532400ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLSH, OM2	gris clar	24	LSH	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,8 kg	1 pc.

Variantes sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:34