

FO patchpaneel OV-S

19"/1U, Breakout box OV-S, G50/125 OM2

met adapters



Breakout paneel voor glasvezel OV-S, 19"/1U, uittrekbaar, voorbeeld van configuratie met 6 SCD adapters

Beschrijving

Voor de afsluiting van voor-geconfectioneerde glasvezelkabels - maximaal 96 vezels. Uitgerust met een maximum van 12 / 24 FO adapters.

Algemene eigenschappen

Afmetingen	19"/1U
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Capaciteit	tot 96 vezels
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperste gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Trektoelasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)

Optische eigenschappen

Vezeltype	G50/125 OM2
-----------	-------------

Mechanische eigenschappen

Adapter	SCD, LCD, LCQ, LSH Gekleurde polymeer, ST of metalen behuizing, keramische geleidingshuls
---------	---

Leveringsomvang

Breakout paneel met
 - twee rechte kabelinvoeren
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter oriëntation	Buitenste afmetingen	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41541900ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD, OM2	zwart	6	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 stk.
41525100ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD, OM2	lichtgrijs	6	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 stk.

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter oriëntation	Buitenste afmetingen	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakking- seenheid
41541800ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD, OM2	zwart	12	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 stk.
41525500ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD, OM2	lichtgrijs	12	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 stk.
41543400ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD, OM2	zwart	24	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,7 kg	1 stk.
41525900ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD, OM2	lichtgrijs	24	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 stk.
41527800ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCQ, OM2	lichtgrijs	24	LCQ	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	3 kg	1 stk.
41541700ZY	Breakout paneel OV-S 6xSCD, OM2	zwart	6	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,8 kg	1 stk.
41526300ZY	Breakout paneel OV-S 6xSCD, OM2	lichtgrijs	6	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,6 kg	1 stk.
41541600ZY	Breakout paneel OV-S 12xSCD, OM2	zwart	12	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,5 kg	1 stk.
41526700ZY	Breakout paneel OV-S 12xSCD, OM2	lichtgrijs	12	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,7 kg	1 stk.
41541500ZY	Breakout paneel OV-S 24xSCD, OM2	zwart	24	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,5 kg	1 stk.
41527100ZY	Breakout paneel OV-S 24xSCD, OM2	lichtgrijs	24	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,8 kg	1 stk.
41532000ZY	Breakout paneel OV-S 6xLSH, OM2	lichtgrijs	6	LSH	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,3 kg	1 stk.
41532200ZY	Breakout paneel OV-S 12xLSH, OM2	lichtgrijs	12	LSH	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,5 kg	1 stk.
41532400ZY	Breakout paneel OV-S 24xLSH, OM2	lichtgrijs	24	LSH	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM2	2,8 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:34