

FO-Patchpanel OV-S

19"/1HE, Breakout box OV-S, G50/125 OM3

mit Adaptern



FO-Breakoutbox OV-S, 19"/1HE, ausziehbar, Bestückungsbeispiel mit 6 SC Duplex-Adaptern

Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern. Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.

Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen	19"/1HE
Aufnahme	bis zu 96 Fasern
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Farbe	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung

Optische Eigenschaften

Fasertyp	G50/125 OM3
----------	-------------

Mechanische Eigenschaften

Adapter	SCD, LCD, LCQ, LSH farbige Kunststoffgehäuse oder ST Metallgehäuse, Keramik-Sleeves
---------	---

Lieferumfang

Breakoutbox mit
 - zwei gerade Kabeleinführungen
 - eingeschraubten FO-Adaptern

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Adapter orientation	Äußere Abmessungen	Fasergüte	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
41542600ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD, OM3	schwarz	6	LCD	türkis	versetzt waagrecht	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 Stk.
41525200ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD, OM3	lichtgrau	6	LCD	türkis	versetzt waagrecht	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 Stk.
41542800ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD, OM3	schwarz	12	LCD	türkis	versetzt waagrecht	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 Stk.

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Adapter orientation	Äußere Abmessungen	Fasergüte	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
41545000ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD, OM3	schwarz	12	LCD	türkis	schräg	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2 kg	1 Stk.
41525600ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD, OM3	lichtgrau	12	LCD	türkis	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 Stk.
41543000ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD, OM3	schwarz	24	LCD	türkis	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 Stk.
41526000ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD, OM3	lichtgrau	24	LCD	türkis	versetzt waagerecht	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 Stk.
41545600ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCQ, OM3	schwarz	12	LCQ	türkis	schräg	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2 kg	1 Stk.
41528000ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCQ, OM3	lichtgrau	24	LCQ	türkis	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 Stk.
41543200ZY	Breakoutbox OV-S 6xSCD, OM3	schwarz	6	SCD	türkis	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,4 kg	1 Stk.
41526400ZY	Breakoutbox OV-S 6xSCD, OM3	lichtgrau	6	SCD	türkis	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,4 kg	1 Stk.
41533500ZY	Breakoutbox OV-S 12xSCD, OM3	schwarz	12	SCD	türkis	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,7 kg	1 Stk.
41526800ZY	Breakoutbox OV-S 12xSCD, OM3	lichtgrau	12	SCD	türkis	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,7 kg	1 Stk.
41543500ZY	Breakoutbox OV-S 24xSCD, OM3	schwarz	24	SCD	türkis	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 Stk.
41527200ZY	Breakoutbox OV-S 24xSCD, OM3	lichtgrau	24	SCD	türkis	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 Stk.
41530400ZY	Breakoutbox OV-S 6xLSH, OM3	lichtgrau	6	LSH	türkis	vertikal	1 HE x 19" x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 Stk.

Weitere Varianten auf Anfrage.