

Panneau de brassage FO OV-S

19"/1U, Breakout box OV-S, G50/125 OM3

avec adaptateurs



Boîtier breakout pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 6 adaptateurs SCD

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés - 96 fibres au maximum. Equipé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

Propriétés générales

Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Capacité	jusqu'à 96 fibres
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Dimensions	19"/1U
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale

Propriétés optiques

Type de fibre	G50/125 OM3
---------------	-------------

Propriétés mécaniques

Adaptateurs	SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique
-------------	---

Scope of delivery

Boîtier breakout
deux entrées de câble
des adaptateurs FO, fixés par des vis

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41542600ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OM3	noire	6	LCD	turquoise	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pc.
41525200ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OM3	gris clair	6	LCD	turquoise	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pc.

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41542800ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM3	noire	12	LCD	turquoise	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pc.
41545000ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM3	noire	12	LCD	turquoise	angulaire	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2 kg	1 pc.
41525600ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM3	gris clar	12	LCD	turquoise	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pc.
41543000ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OM3	noire	24	LCD	turquoise	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pc.
41526000ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OM3	gris clar	24	LCD	turquoise	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pc.
41545600ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCQ, OM3	noire	12	LCQ	turquoise	angulaire	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2 kg	1 pc.
41528000ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCQ, OM3	gris clar	24	LCQ	turquoise	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 pc.
41543200ZY	Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OM3	noire	6	SCD	turquoise	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,4 kg	1 pc.
41526400ZY	Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OM3	gris clar	6	SCD	turquoise	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,4 kg	1 pc.
41533500ZY	Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OM3	noire	12	SCD	turquoise	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,7 kg	1 pc.
41526800ZY	Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OM3	gris clar	12	SCD	turquoise	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,7 kg	1 pc.
41543500ZY	Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OM3	noire	24	SCD	turquoise	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 pc.
41527200ZY	Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OM3	gris clar	24	SCD	turquoise	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 pc.
41530400ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLSH, OM3	gris clar	6	LSH	turquoise	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 pc.

Variantes sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:33