

FO patchpaneel OV-S

19"/1U, Breakout box OV-S, G50/125 OM3

met adapters



Breakout paneel voor glasvezel OV-S, 19"/1U, uittrekbaar, voorbeeld van configuratie met 6 SCD adapters

Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.
Uitgerust met een maximum van 12 / 24 FO adapters.

Algemene eigenschappen

Afmetingen	19"/1U
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Capaciteit	tot 96 vezels
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperste gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Trektoelasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)

Optische eigenschappen

Vezeltype	G50/125 OM3
-----------	-------------

Mechanische eigenschappen

Adapter	Adapters: SCD, LCD, LCQ, LSH Gekleurde polymeer, ST of metalen behuizing, keramische geleidingshuls
---------	---

Leveringsomvang

Breakout paneel met
- twee rechte kabelinvoeren
- FO adapters, bevestigd door middel van schroeven

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Aantal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter oriëntation	Buitenste afmetingen	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41542600ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD, OM3	zwart	6	LCD	turquoise	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 stk.
41525200ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD, OM3	lichtgrijs	6	LCD	turquoise	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 stk.

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter orientatie	Buitenste afmetingen	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41542800ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD, OM3	zwart	12	LCD	turquoise	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 stk.
41545000ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD, OM3	zwart	12	LCD	turquoise	hoekig	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2 kg	1 stk.
41525600ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD, OM3	lichtgrijs	12	LCD	turquoise	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 stk.
41543000ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD, OM3	zwart	24	LCD	turquoise	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 stk.
41526000ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD, OM3	lichtgrijs	24	LCD	turquoise	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 stk.
41545600ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCQ, OM3	zwart	12	LCQ	turquoise	hoekig	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2 kg	1 stk.
41528000ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCQ, OM3	lichtgrijs	24	LCQ	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 stk.
41543200ZY	Breakout paneel OV-S 6xSCD, OM3	zwart	6	SCD	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,4 kg	1 stk.
41526400ZY	Breakout paneel OV-S 6xSCD, OM3	lichtgrijs	6	SCD	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,4 kg	1 stk.
41533500ZY	Breakout paneel OV-S 12xSCD, OM3	zwart	12	SCD	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,7 kg	1 stk.
41526800ZY	Breakout paneel OV-S 12xSCD, OM3	lichtgrijs	12	SCD	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,7 kg	1 stk.
41543500ZY	Breakout paneel OV-S 24xSCD, OM3	zwart	24	SCD	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 stk.
41527200ZY	Breakout paneel OV-S 24xSCD, OM3	lichtgrijs	24	SCD	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 stk.
41530400ZY	Breakout paneel OV-S 6xLSH, OM3	lichtgrijs	6	LSH	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:33