

Panneau de brassage FO OV-S

19"/1U, Breakout box OV-S, G50/125 OM4

avec adaptateurs



"Boîtier breakout pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 6 adaptateurs SCD"

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés - 96 fibres au maximum. Equipé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

Propriétés générales

Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Capacité	jusqu'à 96 fibres
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Décharge de traction	with cable tie and screwed cable gland (M20)
Dimensions	19"/1U
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale

Propriétés optiques

Type de fibre	G50/125 OM4
---------------	-------------

Propriétés mécaniques

Adaptateurs	SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique
-------------	---

Scope of delivery

Boîtier breakout
deux entrées de câble
des adaptateurs FO, fixés par des vis

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41542500ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OM4	noire	6	LCD	violet bruyère	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,6 kg	1 pc.
41525300ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OM4	gris clair	6	LCD	violet bruyère	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,6 kg	1 pc.

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41544900ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM4	noire	12	LCD	violet bruyère	angulaire	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2 kg	1 pc.
41542700ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM4	noire	12	LCD	violet bruyère	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,6 kg	1 pc.
41525700ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OM4	gris clar	12	LCD	violet bruyère	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,6 kg	1 pc.
41534300ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OM4	noire	24	LCD	violet bruyère	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,7 kg	1 pc.
41526100ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OM4	gris clar	24	LCD	violet bruyère	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,7 kg	1 pc.
41545500ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCQ, OM4	noire	12	LCQ	violet bruyère	angulaire	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2 kg	1 pc.
41529600ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCQ, OM4	gris clar	24	LCQ	violet bruyère	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	1 kg	1 pc.
41543100ZY	Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OM4	noire	6	SCD	violet bruyère	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,4 kg	1 pc.
41526500ZY	Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OM4	gris clar	6	SCD	violet bruyère	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,4 kg	1 pc.
41543300ZY	Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OM4	noire	12	SCD	violet bruyère	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,7 kg	1 pc.
41526900ZY	Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OM4	gris clar	12	SCD	violet bruyère	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,7 kg	1 pc.
41543600ZY	Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OM4	noire	24	SCD	violet bruyère	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,8 kg	1 pc.
41527300ZY	Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OM4	gris clar	24	SCD	violet bruyère	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,8 kg	1 pc.
41547400ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLSH, OM4	gris clar	6	LSH	violet bruyère	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,5 kg	1 pc.
41547500ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLSH, OM4	gris clar	12	LSH	violet bruyère	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,6 kg	1 pc.
41547600ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLSH, OM4	gris clar	24	LSH	violet bruyère	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,8 kg	1 pc.

Variantes sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:41