

FO patchpaneel OV-S

19"/1U, Breakout box OV-S, G50/125 OM4

met adapters



"Breakout paneel voor glasvezel OV-S, 19"/1U, uittrekbaar, voorbeeld van configuratie met 6 SCD adapters"

Beschrijving

Voor de afsluiting van voor-geconfectioneerde glasvezelkabels - maximaal 96 vezels. Uitgerust met een maximum van 12 / 24 FO adapters.

Algemene eigenschappen

Afmetingen	19"/1U
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Capaciteit	tot 96 vezels
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperste gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Trektoelasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)

Optische eigenschappen

Vezeltype	G50/125 OM4
-----------	-------------

Mechanische eigenschappen

Adapter	Adapters: SCD, LCD, LCQ, LSH Gekleurde polymeer, ST of metalen behuizing, keramische geleidingshuls
---------	---

Leveringsomvang

"Breakout paneel met
- twee rechte kabelinvoeren
- FO adapters, bevestigd door middel van schroeven"

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Aantal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter oriëntation	Buitenste afmetingen	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41542500ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD, OM4	zwart	6	LCD	heidepaars	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,6 kg	1 stk.
41525300ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD, OM4	lichtgrijs	6	LCD	heidepaars	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,6 kg	1 stk.

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter oriëntation	Buitenste afmetingen	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakking- seenheid
41544900ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD, OM4	zwart	12	LCD	heidepaars	hoekig	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2 kg	1 stk.
41542700ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD, OM4	zwart	12	LCD	heidepaars	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,6 kg	1 stk.
41525700ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD, OM4	lichtgrijs	12	LCD	heidepaars	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,6 kg	1 stk.
41534300ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD, OM4	zwart	24	LCD	heidepaars	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,7 kg	1 stk.
41526100ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD, OM4	lichtgrijs	24	LCD	heidepaars	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,7 kg	1 stk.
41545500ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCQ, OM4	zwart	12	LCQ	heidepaars	hoekig	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2 kg	1 stk.
41529600ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCQ, OM4	lichtgrijs	24	LCQ	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	1 kg	1 stk.
41543100ZY	Breakout paneel OV-S 6xSCD, OM4	zwart	6	SCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,4 kg	1 stk.
41526500ZY	Breakout paneel OV-S 6xSCD, OM4	lichtgrijs	6	SCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,4 kg	1 stk.
41543300ZY	Breakout paneel OV-S 12xSCD, OM4	zwart	12	SCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,7 kg	1 stk.
41526900ZY	Breakout paneel OV-S 12xSCD, OM4	lichtgrijs	12	SCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,7 kg	1 stk.
41543600ZY	Breakout paneel OV-S 24xSCD, OM4	zwart	24	SCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,8 kg	1 stk.
41527300ZY	Breakout paneel OV-S 24xSCD, OM4	lichtgrijs	24	SCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,8 kg	1 stk.
41547400ZY	Breakout paneel OV-S 6xLSH, OM4	lichtgrijs	6	LSH	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,5 kg	1 stk.
41547500ZY	Breakout paneel OV-S 12xLSH, OM4	lichtgrijs	12	LSH	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,6 kg	1 stk.
41547600ZY	Breakout paneel OV-S 24xLSH, OM4	lichtgrijs	24	LSH	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	OM4	2,8 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag