

Panneau de brassage FO OV-S

19"/1U, Breakout box OV-S, E9/125 OS2

avec adaptateurs



Boîtier breakout pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 6 adaptateurs SCD

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés - 96 fibres au maximum. Équipé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

Propriétés générales

Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Capacité	jusqu'à 96 fibres
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Dimensions	19"/1U
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale

Propriétés optiques

Type de fibre	E9/125 OS2
---------------	------------

Propriétés mécaniques

Adaptateurs	SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique
-------------	---

Scope of delivery

Boîtier breakout
deux entrées de câble
des adaptateurs FO, fixés par des vis

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41542300ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OS2	noire	6	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41525000ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD, OS2	gris clair	6	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41542400ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OS2	noire	12	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41545100ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OS2	noire	12	LCD	bleu	angulaire	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2 kg	1 pc.
41525400ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD, OS2	gris clar	12	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41534200ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OS2	noire	24	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41525800ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD, OS2	gris clar	24	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41540100ZY	Boîtier breakout OV-S 8xLCQ, OS2	noire	8	LCQ	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	1 kg	1 pc.
41545700ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCQ, OS2	noire	12	LCQ	bleu	angulaire	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2 kg	1 pc.
41540000ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCQ, OS2	noire	24	LCQ	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	1 kg	1 pc.
41520700ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCQ, OS2	gris clar	24	LCQ	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	1 kg	1 pc.
41545900ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD/ APC, OS2	noire	6	LCD/APC	vert	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41544400ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLCD/ APC, OS2	gris clar	6	LCD/APC	vert	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41545800ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD/ APC, OS2	noire	12	LCD/APC	vert	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41544500ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLCD/ APC, OS2	gris clar	12	LCD/APC	vert	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41512500ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD/ APC, OS2	noire	24	LCD/APC	vert	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41511900ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCD/ APC, OS2	gris clar	24	LCD/APC	vert	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,8 kg	1 pc.
41540700ZY	Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OS2	noire	6	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,5 kg	1 pc.
41526200ZY	Boîtier breakout OV-S 6xSCD, OS2	gris clar	6	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,5 kg	1 pc.
41540800ZY	Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OS2	noire	12	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,5 kg	1 pc.
41526600ZY	Boîtier breakout OV-S 12xSCD, OS2	gris clar	12	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,7 kg	1 pc.
41540900ZY	Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OS2	noire	24	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,5 kg	1 pc.
41527000ZY	Boîtier breakout OV-S 24xSCD, OS2	gris clar	24	SCD	bleu	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,8 kg	1 pc.
41531900ZY	Boîtier breakout OV-S 6xLSH/ APC, OS2	gris clar	6	LSH/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,3 kg	1 pc.
41532100ZY	Boîtier breakout OV-S 12xLSH/ APC, OS2	gris clar	12	LSH/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,6 kg	1 pc.
41532300ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLSH/ APC, OS2	gris clar	24	LSH/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,7 kg	1 pc.

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adapteurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41511800ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLSH-C/APC, OS2	gris clair	24	LSH-C/APC	vert	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OS2	2,7 kg	1 pc.

Variantes sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:46