

HD-DCS modular panels, 19"/1U

para aceptar 4 ó 12 módulos plug-in HD-DCS



Description

Robusta carcasa de acero inoxidable con placa de soporte de cable ajustable en profundidad y soportes de montaje frontales de 19"/1U. Premontado con cuatro ranuras para tomar los módulos enchufables HD-DCS desde la parte delantera o trasera. Cada ranura acepta tres módulos enchufables con 6 puertos o un módulo plug-in con 12 o 24 puertos. Permite densidades de puertos variables y escalables de 48 a 96 puertos (LCD y MPO/MTP[®]).

Impresión de aplicaciones

Plataforma modular y escalable de alta densidad para el entorno del centro de datos. Densidades de puerto variables de hasta 96 puertos LCD y/o MPO en una unidad de rack (U). Esto permite hasta 192 fibras (con LCD) o 1152 fibras (con MPO₁₂) por unidad de altura.

Propiedades generales

Capacidad	12 módulos plug-in con 6 puertos LCD o MPO 4 módulos plug-in con 12 puertos LCD o MPO 4 módulos plug-in con 24 puertos LCD o MPO
-----------	--

Forma de suministro

Panel de 19"/1U (soportes de montaje de 19") con placa de soporte de cable integrada y ajustable en profundidad (sin módulos enchufables)
2 placas de cubierta con tiras de etiquetas
Material de montaje de 19 pulgadas
Los accesorios como los clips de alivio de tensión y los clips de montaje del cable deben pedirse por separado.

Versions

Número de material	Producto	Color (frontal)	Dimensiones exteriores	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje
473600	HD-DCS panel 19" 1U, 4x 12/24-port	negro	1 U44.2 mm x 483 mm x 432.1 mm	plateado	2,25 kg	1 pza.
473601	HD-DCS panel 19" 1U, 12x 6-port	negro	1 U44.2 mm x 483 mm x 432.1 mm	plateado	2,25 kg	1 pza.
473602	HD-DCS panel 19" 1U, 6/12/24-port	negro	1 U44.2 mm x 483 mm x 432.1 mm	plateado	2,25 kg	1 pza.

MTP[®] es un nombre comercial registrado de US Conec.