



## Mechanische Eigenschaften

Minimaler Biegeradius fest verlegt (einadrige Kabel)	15 x D
Minimaler Biegeradius fest verlegt (mehradrige Kabel)	12 x D
Minimaler Biegeradius während Installation (einadrige Kabel)	15 x D
Minimaler Biegeradius während Installation (mehradrige Kabel)	12 x D

## Normen

Brandverhalten (Euroklassen)	EN 13501-6
Halogenfreiheit, Korrosivität	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Flammwidrigkeit	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Flammenausbreitung	EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Rauchdichte	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD

## Anmerkung

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Brandverhalten	Durchmesser mm <sup>2</sup>	Außenmantel Durchmesser [mm]	Cu-Zahl [kg/km]	Gewicht [kg/km]	Brandlast [kWh/m]	Leiter	Konstruktion	Verpackungseinheit
19628600DZ	FE5-CL 1 x 35	Dca-s2,d1,a1	35	14	378	488	0,74	RM	L	Meterware
19621600DZ	FE5-CL-J 1 x 300	Dca-s2,d1,a1	300	33	2.976	3.354	3,61	RM	L	Meterware
19627500DZ	FE5-CL-J 2 x 1.5	Dca-s2,d1,a1	1.5	8	29	112	0,28	RE	LN	Meterware
19586400DZ	FE5-CL-J 2 x 2.5	Dca-s2,d1,a1	2.5	10	49	153	0,37	RE	LN	Meterware
19273000DZ	FE5-CL-J 3 x 2.5	Dca-s2,d1,a1	2.5	10	72	170	0,41	RE	LNPE	Meterware
19109100DZ	FE5-CL-J 3 x 4	Dca-s2,d1,a1	4	11	115	238	0,48	RE	LNPE	Meterware
19156800DZ	FE5-CL-J 3 x 10	Dca-s2,d1,a1	10	16	288	505	0,91	RE	LNPE	Meterware
19167200DZ	FE5-CL-J 4 x 1.5	Dca-s2,d1,a1	1.5	9	58	153	0,36	RE	3LPE	Meterware
19164500DZ	FE5-CL-J 3 x 6	Dca-s2,d1,a1	6	13	173	333	0,65	RE	LNPE	Meterware
19626100DZ	FE5-CL-J 4 x 2.5	Dca-s2,d1,a1	2.5	11	96	217	0,48	RE	3LPE	Meterware
19626400DZ	FE5-CL-J 5 x 1.5	Dca-s2,d1,a1	1.5	10	72	176	0,45	RE	3LNPE	Meterware
19106400DZ	FE5-CL-J 5 x 2.5	Dca-s2,d1,a1	2.5	12	120	264	0,59	RE	3LNPE	Meterware
19273100DZ	FE5-CL-J 5 x 4	Dca-s2,d1,a1	4	14	192	364	0,73	RE	3LNPE	Meterware
19059500DZ	FE5-CL-J 5 x 6	Dca-s2,d1,a1	6	16	288	497	0,92	RE	3LNPE	Meterware
18838900DZ	FE5-CL-J 5 x 10	Dca-s2,d1,a1	10	18	480	743	1,56	RE	3LNPE	Meterware
19040100DZ	FE5-CL-J 5 x 16	Dca-s2,d1,a1	16	24	768	1.120	2,03	RM	3LNPE	Meterware
19106300DZ	FE5-CL-J 5 x 25	Dca-s2,d1,a1	25	28	1.200	1.710	2,76	RM	3LNPE	Meterware
19109000DZ	FE5-CL-J 5 x 35	Dca-s2,d1,a1	35	31,8	1.680	2.277	3,44	RM	3LNPE	Meterware
19103600DZ	FE5-CL-J 5 x 50	Dca-s2,d1,a1	50	36	2.400	3.144	4,74	RM	3LNPE	Meterware
19160000DZ	FE5-CL-J 5 x 95	Dca-s2,d1,a1	95	49	4.560	5.854	8,16	RM	3LNPE	Meterware
18092900DZ	FE5-CL-J 7 x 6	Dca-s2,d1,a1	6	17	403	633	1,1	RE	6LPE	Meterware
18453100DZ	FE5-CL-J 7 x 10	Dca-s2,d1,a1	10	20	672	964	1,48	RE	6LPE	Meterware