

Boîtier d'épissure pour rail DIN

G50/125 OM4

avec adaptateurs et pigtaills



Boîtier d'épissure pour montage sur rail DIN ou profilé chapeau avec 6 adaptateurs LCD

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique dans des armoires de commande et des boîtes de distribution – 24 fibres au maximum.
 Pour montage sur rail porteur ou profilé chapeau (rail DIN TH35).
 Fixation du profilé chapeau en position centrale, possibilité de fixation asymétrique.
 Equipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

Colour	similar to RAL 7035
Dimensions	135 x 38 x 141 mm
Dimensions extérieures	38 mm x 135 mm x 141 mm
Boîtier	aluminium
Impression	un champ d'étiquetage
Entrée de câble	deux ouvertures d'entrée de câble et un presse-étoupe M20
Décharge de traction	par presse-étoupe
Capacité	jusqu'à 24 fibres

Propriétés optiques

Adapteurs	LCD, LCQ, LSH ou SCD avec manchons céramiques
Classe de fibres	Multimode
Type de fibre	G50/125
Catégorie de fibres	OM4
Code couleur	IEC 60304
Couleur de l'adaptateur	violet bruyère
Matériel de virole	Zirconia

Contenu de la livraison

- Boîtier d'épissure pour rail DIN avec
- des entrées de câble droites (sur les côtés ou à l'arrière)
 - Plateau à épissures
 - des adaptateurs FO, fixés par des vis
 - un paquet d'épissure complet avec protection d'épissure (technologie de sertissage)
 - un champ d'étiquetage
 - un presse-étoupe à vis (M20)

Remarque

Le montage mural est possible avec des supports de montage supplémentaires.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Pigtails	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
415631	Boîtier d'épissure pour rail DIN	gris	6	LCD	violet bruyère	12x LC	OM4	0,35 kg	1 pc.	40393910173130
415632	Boîtier d'épissure pour rail DIN	gris	6	SCD	violet bruyère	12x SC	OM4	0,35 kg	1 pc.	40393910173123
415636	Boîtier d'épissure pour rail DIN	gris	6	LCQ	violet bruyère	24x LC	OM4	0,35 kg	1 pc.	40393910173086

Variantes sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-01-13 07:57:52