

Hutschienen-Spleißverteiler

G50/125 OM4

mit Adaptern und Pigtails



LWL Hutschienenspleißverteiler bestückt mit 6 LCD Adaptern

Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln in Verteiler- oder Anschlusskästen, maximal 24 Fasern.

Zur Montage auf Trag- oder Hutschiene (DIN-Schiene TH35).

Hutschienenbefestigung mittig montiert, Möglichkeit der unsymmetrischen Befestigung.

Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen	135 x 38 x 141 mm
Farbe	ähnlich RAL 7035
Äußere Abmessungen (HxBxT)	38 mm x 135 mm x 141 mm
Gehäuse	Aluminium
Beschriftung	Beschriftungsstreifen
Kabeleinführung	zwei Kabeleinführungsdurchbrüche und eine M20-Verschraubung
Zugentlastung	mit Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 24 Fasern

Optische Eigenschaften

Adapter	LCD, LCQ, LSH oder SCD mit Keramik-Sleeves
Faserklasse	Multimode
Fasertyp	G50/125
Faser Kategorie	OM4
Farbcode	IEC 60304
Adapterfarbe	erikaviolett
Ferrulenmaterial	Zirconia

Lieferumfang

Hutschienen-Spleißverteiler mit

- geraden Kabeleinführungen (rechts und links oder hinten)
- Spleißablage
- eingeschraubten FO-Adaptern
- komplettem Spleißzubehör mit Krimpspleißschutz
- Beschriftungsstreifen
- Kabelverschraubung (1x M20)

Anmerkung

Die Wandmontage ist mit zusätzlichen Montagewinkeln möglich.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Pigtails	Fasergüte	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
415631	Hutschiennen-Spleißverteiler	grau	6	LCD	erikaviolett	12x LC	OM4	0,35 kg	1 Stk.	40393910173130
415632	Hutschiennen-Spleißverteiler	grau	6	SCD	erikaviolett	12x SC	OM4	0,35 kg	1 Stk.	40393910173123
415636	Hutschiennen-Spleißverteiler	grau	6	LCQ	erikaviolett	24x LC	OM4	0,35 kg	1 Stk.	40393910173086

Weitere Varianten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-01-13 07:57:52