

# Hutschienen-Spleißverteiler

G50/125 OM4

mit Adaptern und Pigtails



LWL Hutschienenspleißverteiler bestückt mit 6 LCD Adaptern

## Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln in Verteiler- oder Anschlusskästen, maximal 24 Fasern.

Zur Montage auf Trag- oder Hutschiene (DIN-Schiene TH35).

Hutschienenbefestigung mittig montiert, Möglichkeit der unsymmetrischen Befestigung.

Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

## Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen	135 x 38 x 141 mm
Aufnahme	bis zu 24 Fasern
Beschriftung	Beschriftungsstreifen
Farbe	ähnlich RAL 7035
Gehäuse	Aluminium
Kabeleinführung	zwei Kabeleinführungsdurchbrüche und eine M20-Verschraubung
Zugentlastung	mit Kabelverschraubung

## Optische Eigenschaften

Fasertyp	G50/125 OM4
----------	-------------

## Mechanische Eigenschaften

Adapter	LCD, LCQ, LSH oder SCD mit Keramik-Sleeves
---------	--

## Lieferumfang

- Hutschienen-Spleißverteiler mit
- geraden Kabeleinführungen (rechts und links oder hinten)
  - Spleißablage
  - eingeschraubten FO-Adaptern
  - komplettem Spleißzubehör mit Krimpspleißschutz
  - Beschriftungsstreifen
  - Kabelverschraubung (1x M20)

## Anmerkung

Die Wandmontage ist mit zusätzlichen Montagewinkeln möglich.

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Äußere Abmessungen	Pigtails	Fasergüte	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
415631	Hutschienen-Spleißverteiler	grau	6	LCD	erikaviolett	38 mm x 135 mm x 141 mm	12x LC	OM4	0,35 kg	1 Stk.
415632	Hutschienen-Spleißverteiler	grau	6	SCD	erikaviolett	38 mm x 135 mm x 141 mm	12x SC	OM4	0,35 kg	1 Stk.
415636	Hutschienen-Spleißverteiler	grau	6	LCQ	erikaviolett	38 mm x 135 mm x 141 mm	24x LC	OM4	0,35 kg	1 Stk.

Weitere Varianten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-22 11:00:35