

Modules enfichables FO-DCS 3U/7HP BO, 6x LSH-C

pour bacs à cartes / panneaux modulaires FO-DCS

pour OM3, OM4, OS2



Modules enfichables FO-DCS BO LSH-C de haute performance , 3U/7HP

Description

Boîtier ouvert en polycarbonate (PC) et une plaque frontale 3U / 7 HP en polycarbonate (noir).

Le limiteur de rayon à l'arrière et les clips intégrés assurent une manipulation simple et sûre des câbles préassemblés individuels.

La plaque frontale est équipée de 6 adaptateurs LSH-C et prévoit deux bandes de repérage intégrées pour une impression spécifique au client.

Fixé avec deux vis moletées (captives).

Application

Des modules enfichables breakout FO-DCS LSH-C (12F 3U/7HP) conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux duplex, en particulier dans l'environnement d'un centre de données.

Ils sont déployés d'une manière modulaire dans des panneaux modulaires FO-DCS (19"/1U) ou dans des bacs à cartes modulaires (19"/3U, 19"/4U).

Ils sont utilisés pour accepter des câbles multiples préassemblés (trunks) LC/LCD.

Une densité de tassement de jusqu'à 144 fibres est atteinte sur 3 U avec ces modules enfichables.

Propriétés générales

Capacité d'acceptation	6 duplex ports (12 fibres)
Entièrement équipé	Yes

Propriétés optiques

Adapter colour, front side	vert
Adapter material, front side	Polymère
Type d'adaptateur, face avant	LSH-C/APC

Contenu de la livraison

Boîtier avec plaque frontale, équipé de 6 adaptateurs LSH-C (manchons de guidage en céramique (ceramic sleeves)).

Tous les ports sont prévus de fiches de protection contre la poussière transparentes (face avant / face arrière).

La face arrière avec un limiteur de rayon et des clips intégrés pour des câbles multiples préassemblés.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
57157500ZY	FO-DCS BO plug-in-module LCD 3U/7HP, 6x LSH-C/APC, green	3 U, 129 mm x 35 mm x 188 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,3 kg	1 pc.