

## FO-DCS 3U/7HP BO inschuifmodules, 6x LSH-C

voor FO-DCS modulaire subracks / panelen

voor OM3, OM4 en OS2



Hoogwaardige FO-DCS BO inschuifmodules LSH-C, 3U/7HP

### Beschrijving

Open behuizing in polycarbonaat (PC) en een frontplaat 3U / 7HP in polycarbonaat (zwart).

De radiusbegrenzer aan achterzijde en de geïntegreerde clips verzekeren een eenvoudige en veilige behandeling van de voorgeconfectioneerde individuele kabels.

De frontplaat is bestukt met 6 LSH-C adapters en voorziet twee geïntegreerde etiketstroken voor klantspecifieke afdrucken.

Vastgemaakt met twee gekartelde schroeven (niet verliesbaar).

### Toepassing

De FO-DCS breakout inschuifmodules LSH-C (12F 3U/7HP) zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen, in het bijzonder voor de datacentrumomgeving.

Zij worden modulair ingezet in FO-DCS modulaire panelen (19" / 1U) of in FO-DCS modulaire subracks (19" / 3U, 19" / 4U).

Zij worden gebruikt voor het aansluiten van LC/LCD voorgeconfectioneerde meervoudige kabels (trunks).

Een pakkingsdichtheid tot 144 vezels op 3U kan worden bereikt met deze inschuifmodules..

### Algemene eigenschappen

Acceptatie capaciteit	6 duplex ports (12 fibres)
Volledig uitgerust	Yes

### Optische eigenschappen

Adapter colour, front side	groen
Adapter material, front side	Polymerisch
Type adapter, voorkant	LSH-C/APC

### Leveringsomvang

Behuizing met frontplaat, uitgerust met 6 LSH-C adapters (keramische geleidingshulzen).

Alle poorten zijn voorzien van transparante beschermpluggen tegen stof (voor- en achterzijde).

De achterzijde met een geïntegreerde radiusbegrenzer en clips voor de pre-geconfectioneerde individuele kabels.

### Versies

Materiaalnummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Materiaal	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
57157500ZY	FO-DCS BO plug-in-module LCD 3U/7HP, 6x LSH-C/APC, green	3 U, 129 mm x 35 mm x 188 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,3 kg	1 stk.