

Panel de parcheo OV-S de FO

19"/1U, Caja de empalme OV-S, G50/125 OM3, con protección contra empalmes con adaptadores y pigtaills



Caja de empalme para fibra óptica OV-S, 19"/1U, extraíble. Ejemplo de configuración con 24 adaptadores LCD y 48 pigtaills.

Description

Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.
Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

Capacidad	hasta 96 fibras
Carcasa	chapa de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 etapas con un máximo de 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Dimensiones	19"/1U
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Manejo de tensión	con conector glándula roscado

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	G50/125 OM3
---------------	-------------

Propiedades mecánicas

Adaptadores	SCD, LCD, LCQ, LSH Carcasas de polímero de color o carcasas metálicas ST, fundas de cerámica
-------------	--

Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
 - una glándula atornillable M20
 - pigtaills coloreados con reporte de medición
 - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
 - bandejas de empalme con cubierta
 - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
 - Suministro con protección contra empalmes
 - kit de montaje

Versions



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41539003ZY	Caja de empalme OV-S 2xLCD, OM3	gris claro	2	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	4 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41546903ZY	Caja de empalme OV-S 4xLCD, OM3	gris claro	4	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	8 x LC	OM3	3 kg	1 pza.
41533603ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM3	negro	6	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM3	2,5 kg	1 pza.
41521203ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM3	gris claro	6	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM3	3 kg	1 pza.
41535903ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM3	negro	12	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM3	3,1 kg	1 pza.
41521603ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM3	gris claro	12	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM3	3 kg	1 pza.
41536103ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM3	negro	24	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM3	2,8 kg	1 pza.
41518103ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM3	negro	24	LCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM3	3,56 kg	1 pza.
41522003ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM3	gris claro	24	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM3	3,56 kg	1 pza.
41531403ZY	Caja de empalme OV-S 6xLSH, OM3	gris claro	6	LSH	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH	OM3	2,3 kg	1 pza.
41531603ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH, OM3	gris claro	12	LSH	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH	OM3	2,6 kg	1 pza.
41531803ZY	Caja de empalme OV-S 24xLSH, OM3	gris claro	24	LSH	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH	OM3	2,8 kg	1 pza.
41541403ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH-C, OM3	gris claro	12	LSH-C	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH	OM3	2,8 kg	1 pza.
41522403ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD, OM3	gris claro	6	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM3	3 kg	1 pza.
41522803ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OM3	gris claro	12	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM3	3 kg	1 pza.
41523203ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OM3	gris claro	24	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM3	3 kg	1 pza.
41524003ZY	Caja de empalme OV-S 12xST, OM3	gris claro	12	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OM3	2,5 kg	1 pza.

Variantes sobre pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:35