

Panneau de brassage FO OV-S

19"/1U, Boîtier d'épissure OV-S, G50/125 OM3, avec protection d'épissure avec adaptateurs et pigtaills



Boîtier d'épissure pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 24 adaptateurs LCD et 48 pigtaills

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 96 fibres au maximum.
Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

| | |
|----------------------|--|
| Boîtier | entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm) |
| Capacité | jusqu'à 96 fibres |
| Couleur (avant) | similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable |
| Décharge de traction | avec un presse-étoupe à vis |
| Dimensions | 19"/1U |
| Entrée de câble | à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire |
| Impression | nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale |

Propriétés optiques

| | |
|---------------|-------------|
| Type de fibre | G50/125 OM3 |
|---------------|-------------|

Propriétés mécaniques

| | |
|-------------|---|
| Adaptateurs | SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique |
|-------------|---|

Scope of delivery

- Boîtier d'épissure
- deux entrées de câble
 - un presse-étoupe à vis (M20)
 - des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
 - des adaptateurs FO, fixés par des vis
 - des cassettes d'épissure avec couvercle
 - porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir
 - Livraison avec protection d'épissure
 - kit de fixation

Versions



| Número de matériau | Produit | Couleur (panneau avant) | Nombre d'adaptateurs | Adaptateurs | Couleur (adaptateur) | Adapter orientation | Dimensions extérieures | Pigtails | Classe de fibres | Poids [kg] | Unité d'emballage |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|------------------|------------|-------------------|
| 41539003ZY | Boîtier d'épissure OV-S 2xLCD, OM3 | gris clair | 2 | LCD | turquoise | décalage horizontal | 1 U x 19 in x 245 mm | 4 x LC | OM3 | 2,5 kg | 1 pc. |
| 41546903ZY | Boîtier d'épissure OV-S 4xLCD, OM3 | gris clair | 4 | LCD | turquoise | décalage horizontal | 1 U x 19 in x 245 mm | 8 x LC | OM3 | 3 kg | 1 pc. |
| 41533603ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD, OM3 | noire | 6 | LCD | turquoise | décalage horizontal | 1 U x 19 in x 245 mm | 12 x LC | OM3 | 2,5 kg | 1 pc. |
| 41521203ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD, OM3 | gris clair | 6 | LCD | turquoise | décalage horizontal | 1 U x 19 in x 245 mm | 12 x LC | OM3 | 3 kg | 1 pc. |
| 41535903ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OM3 | noire | 12 | LCD | turquoise | décalage horizontal | 1 U x 19 in x 245 mm | 24 x LC | OM3 | 3,1 kg | 1 pc. |
| 41521603ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OM3 | gris clair | 12 | LCD | turquoise | décalage horizontal | 1 U x 19 in x 245 mm | 24 x LC | OM3 | 3 kg | 1 pc. |
| 41536103ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OM3 | noire | 24 | LCD | turquoise | décalage horizontal | 1 U x 19 in x 245 mm | 48 x LC | OM3 | 2,8 kg | 1 pc. |
| 41518103ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OM3 | noire | 24 | LCD | turquoise | vertical | 1 U x 19 in x 245 mm | 48 x LC | OM3 | 3,56 kg | 1 pc. |
| 41522003ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OM3 | gris clair | 24 | LCD | turquoise | décalage horizontal | 1 U x 19 in x 245 mm | 48 x LC | OM3 | 3,56 kg | 1 pc. |
| 41531403ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xLSH, OM3 | gris clair | 6 | LSH | turquoise | vertical | 1 U x 19 in x 245 mm | 6 x LSH | OM3 | 2,3 kg | 1 pc. |
| 41531603ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xLSH, OM3 | gris clair | 12 | LSH | turquoise | vertical | 1 U x 19 in x 245 mm | 12 x LSH | OM3 | 2,6 kg | 1 pc. |
| 41531803ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xLSH, OM3 | gris clair | 24 | LSH | turquoise | vertical | 1 U x 19 in x 245 mm | 24 x LSH | OM3 | 2,8 kg | 1 pc. |
| 41541403ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xLSH-C, OM3 | gris clair | 12 | LSH-C | turquoise | vertical | 1 U x 19 in x 245 mm | 24 x LSH | OM3 | 2,8 kg | 1 pc. |
| 41522403ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xSCD, OM3 | gris clair | 6 | SCD | turquoise | vertical | 1 U x 19 in x 245 mm | 12 x SC | OM3 | 3 kg | 1 pc. |
| 41522803ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD, OM3 | gris clair | 12 | SCD | turquoise | vertical | 1 U x 19 in x 245 mm | 24 x SC | OM3 | 3 kg | 1 pc. |
| 41523203ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD, OM3 | gris clair | 24 | SCD | turquoise | vertical | 1 U x 19 in x 245 mm | 48 x SC | OM3 | 3 kg | 1 pc. |
| 41524003ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xST, OM3 | gris clair | 12 | ST | metal | vertical | 1 U x 19 in x 245 mm | 12 x ST | OM3 | 2,5 kg | 1 pc. |

Variantes sur demande