

FO patchpaneel OV-S

19"/1U, Laspaneel OV-S, E9/125 OS2, met lasbescherming
met adapters en pigtails



Laspaneel voor glasvezel OV-S, 19"/1U, uittrekbaar, voorbeeld van configuratie
met 24 LCD/APC adapters en 48 pigtails

Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.
Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

Afmetingen	19"/1U
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Capaciteit	tot 96 vezels
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperste gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Trekontlasting	met een kabelwartel met schroefdraad

Optische eigenschappen

Vezeltype	E9/125 G.652.D OS2
-----------	--------------------

Mechanische eigenschappen

Adapter	Adapters: SCD, LCD, LCQ, LSH Gekleurde polymeer, ST of metalen behuizing, keramische geleidingshuls
---------	---

Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
 - een kabelwartel met schroefdraad M20
 - gekleurde pigtails met meetrapport
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
 - lasdienbladen met deksel
 - lashouder voor 12 x krimplasbescherming
 - Levering met lasbescherming
 - bevestigingsset

Versions



Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter orientation	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41547303ZY	Laspaneel OV-S 4xLCD, OS2	lichtgrijs	4	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	8 x LC	OS2	2,6 kg	1 stk.
41535703ZY	Laspaneel OV-S 6xLCD, OS2	zwart	6	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41521003ZY	Laspaneel OV-S 6xLCD, OS2	lichtgrijs	6	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OS2	2,5 kg	1 stk.
41521403ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD, OS2	lichtgrijs	12	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	3,4 kg	1 stk.
41539403ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD, OS2	lichtgrijs	12	LCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41521803ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD, OS2	lichtgrijs	24	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	3,54 kg	1 stk.
41539503ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD, OS2	lichtgrijs	24	LCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	3 kg	1 stk.
41544203ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD/APC, OS2	lichtgrijs	12	LCD/APC	groen	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC/APC	OS2	1 kg	1 stk.
41544303ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD/APC, OS2	lichtgrijs	24	LCD/APC	groen	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC/APC	OS2	1 kg	1 stk.
41531303ZY	Laspaneel OV-S 6xLSH/APC, OS2	lichtgrijs	6	LSH/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH/APC	OS2	3,38 kg	1 stk.
41531503ZY	Laspaneel OV-S 12xLSH/APC, OS2	lichtgrijs	12	LSH/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 stk.
41531703ZY	Laspaneel OV-S 24xLSH/APC, OS2	lichtgrijs	24	LSH/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41538503ZY	Laspaneel OV-S 12xLSH-C/APC, OS2	lichtgrijs	12	LSH-C/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 stk.
41538403ZY	Laspaneel OV-S 24xLSH-C/APC, OS2	lichtgrijs	24	LSH-C/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 stk.
41522203ZY	Laspaneel OV-S 6xSCD, OS2	lichtgrijs	6	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OS2	3 kg	1 stk.
41522603ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD, OS2	lichtgrijs	12	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 stk.
41523003ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD, OS2	lichtgrijs	24	SCD	blauw	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 stk.
41888903ZY	Laspaneel OV-S 6xSCD/APC, OS2	lichtgrijs	6	SCD/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41888703ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD/APC, OS2	lichtgrijs	12	SCD/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41888603ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD/APC, OS2	lichtgrijs	24	SCD/APC	groen	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 stk.
41523403ZY	Laspaneel OV-S 6xST, OS2	lichtgrijs	6	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OS2	2,8 kg	1 stk.
41523803ZY	Laspaneel OV-S 12xST, OS2	lichtgrijs	12	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OS2	2,5 kg	1 stk.
41524203ZY	Laspaneel OV-S 24xST, OS2	lichtgrijs	24	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OS2	2,5 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag