


## Modules enfichables

3U/7TE pour bac à cartes FO OV-BG  
avec adaptateurs et pigtaills



FO Module enfichable 3HE/7TE équipé de 6 LCD OS2 et 12 Pigtaills

### Description

Insertion de module prête à être épissurée pour le montage dans des bacs à cartes 4U pour la terminaison de câbles à fibres optiques, 24 fibres au maximum.

Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

### Propriétés générales

Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Capacité	jusqu'à 24 fibres
Couleur (avant)	Aluminium anodisé
Décharge de traction	avec un presse-étoupe à vis
Dimensions	3U/7TE
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale

### Propriétés mécaniques

Adaptateurs	SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée, manchons de guidage céramique
-------------	--

### Scope of delivery

Modules enfichables  
Cassettes d'épissure et plateau de surlongueur des pigtaills en couleur avec rapport de mesure des adaptateurs FO, fixés par des vis  
des cassettes d'épissure avec couvercle  
- porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir  
Livraison avec protection d'épissure

### Remarque

Variantes sur demande

### Versions

Numéro de matériau	Produit	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Type de fibre	Dimensions extérieures	Pigtaills	Protection laser	Poids [kg]
41738600ZY	FO slide-in module	6	LSH-C/APC	vert	OS2	x 248 mm	12xLSH/APC	Yes	0 kg
41738700ZY	FO slide-in module	6	LSH-C	violet bruyère	OM4	x 248 mm	12xLSH	Yes	0 kg
417355	Module enfichable	6	LCD	turquoise	OM3	x 248 mm	12xLC	No	0,7 kg

Número de matériau	Produit	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Type de fibre	Dimensions extérieures	Pigtails	Protection laser	Poids [kg]
417353	Module enfichable FO	12	LCD	turquoise	OM3	x 248 mm	24xLC	No	0,7 kg
309366	Module enfichable	6	LCD	turquoise	OM3	x 248 mm	12xLC	Yes	0,7 kg
41734900ZY	Module enfichable	6	LCD	violet bruyère	OM4	x 248 mm	12xLC	No	0,7 kg
417359	Module enfichable	12	LCD	violet bruyère	OM4	x 248 mm	24xLC	No	0,7 kg
417352	Module enfichable FO	6	LCD	bleu	OS2	x 248 mm	12xLC	No	0,7 kg
417354	Module enfichable	12	LCD	bleu	OS2	x 248 mm	24xLC	No	0,7 kg
41734700ZY	Module enfichable	6	LCD/APC	vert	OS2	x 248 mm	12xLC/APC	No	0,7 kg
309367	Module enfichable	12	LSH/APC	vert	OS2	x 248 mm	12xLSH/APC	Yes	0,35 kg
417357	Module enfichable	6	SCD	turquoise	OM3	x 248 mm	12xSC	No	0,7 kg
41736300ZY	Module enfichable	6	SCD	violet bruyère	OM4	x 248 mm	12xSC	No	0,7 kg
41736500ZY	Module enfichable	6	SCD	lime green	OM5	x 248 mm	12xSC	No	0,7 kg
417358	Module enfichable	6	SCD	bleu	OS2	x 248 mm	12xSC	No	0,53 kg
41734800ZY	Module enfichable	6	SCD/APC	vert	OS2	x 248 mm	12xSC/APC	No	0,53 kg

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:41