

## Modules enfichables FO-DCS 3U/7HP BO, 6x LCD

pour bacs à cartes / panneaux modulaires FO-DCS, OM3



Modules enfichables FO-DCS BO LCD de haute performance , 3U/7HP

### Description

Boîtier ouvert en polycarbonate (PC) et une plaque frontale 3U / 7 HP en polycarbonate (noir).  
Le limiteur de rayon à l'arrière et les clips intégrés assurent une manipulation simple et sûre des câbles préassemblés individuels.  
La plaque frontale est équipée de 6 adaptateurs LCD et prévoit deux bandes de repérage intégrées sur les deux côtés des ports LCD pour une impression spécifique au client.  
Fixé avec deux vis moletées (captives).

### Application

Des modules enfichables breakout FO-DCS LCD (12F 3U/7HP) conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux duplex, en particulier dans l'environnement d'un centre de données.  
Ils sont déployés d'une manière modulaire dans des panneaux modulaires FO-DCS (19"/1U) ou dans des bacs à cartes modulaires (19"/3U, 19"/4U).  
Ils sont utilisés pour accepter des câbles multiples préassemblés (trunks) LC/LCD.  
Une densité de tassement de jusqu'à 144 fibres est atteinte sur 3 U avec ces modules enfichables.

### Propriétés générales

Capacité d'acceptation	6 duplex ports (12 fibres)
Entièrement équipé	Yes

### Propriétés optiques

Adaptateur, face avant	6 x LCD, turquoise (Dust plug)
Adapter colour, front side	turquoise
Adapter material, front side	Polymère
Matériau de la manche, face avant	Zircone (ZrO <sub>2</sub> )
Nombre d'adaptateurs, face avant	6
Type d'adaptateur, face avant	LCD
Type de fibre	OM3

### Propriétés mécaniques

Protection laser avant	No
Protégé contre la poussière et le laser, avant	Dust plug
Protégé contre la poussière, avant	Yes

### Scope of delivery

Boîtier avec plaque frontale, équipé de 6 adaptateurs LC duplex (manchons de guidage en céramique (ceramic sleeves)).  
Tous les ports sont prévus de fiches de protection contre la poussière transparentes (face avant / face arrière).  
La face arrière avec un limiteur de rayon et des clips intégrés pour des câbles multiples préassemblés.  
Optional LCD laser protection clips (metal) can be obtained and retrofitted.

## Remarque

Comme cordon de brassage de haute performance, nous recommandons le cordon de brassage FO-DCS LCD Uniboot.

## Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
571576	Module enfichable FO-DCS BO LCD 3U/7HP, 6x LCD, turquoise	3 U, 129 mm x 35 mm x 182 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,15 kg	1 pc.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-07-01 11:13:22