

## Panel de parcheo OV-S de FO (VW), versión larga

19"/1U, 2U, Caja de empalme OV-S, E9/125 G.652.D OS2

con adaptadores y pigtailes



Caja de empalme para fibra óptica OV-S, 19"/1U, extraíble, Ejemplo de configuración con 24 adaptadores LCD/APC y 48 pigtailes.

### Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.  
Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtailes preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

### Propiedades generales

Capacidad	up to 48 fibres
Carcasa	metal sheet, black, extractable drawer with locking mechanism, box allows for depth-adjustable mounting (5 steps, maximum 50 mm)
Color (frente)	similar to RAL 7035
Dimensiones	19"/1U and 2U
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Impreso	numbers (silk screen printing) on frontplate
Manejo de tensión	con conector glándula roscado
profundidad	300 mm

### Propiedades ópticas

Tipo de fibra	E9/125 G.652.D OS2
---------------	--------------------

### Propiedades mecánicas

Adaptadores	LCD, SCD or LSH Coloured Polymer housings, ceramic sleeves
-------------	--

### Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
  - one angled cable entry enclosed
  - una glándula atornillable M20
  - pigtailes coloreados con reporte de medición
  - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
  - bandejas de empalme con cubierta
  - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
  - Suministro con protección contra empalmes

### Versiones



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Orientación del adaptador	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
415522	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OS2	gris claro	12	LCD	azul	offset horizontal	1 U, x 19 in x 300 mm	24 x LC	OS2	2,5 kg	1 pza.
415514	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OS2	gris claro	24	LCD	azul	offset horizontal	1 U, x 19 in x 300 mm	48 x LC	OS2	3,3 kg	1 pza.
415511	Caja de empalme OV-S 12xLCD/APC, OS2	gris claro	12	LCD/APC	green	offset horizontal	1 U, x 19 in x 300 mm	24 x LC/APC	OS2	2,8 kg	1 pza.
415521	Caja de empalme OV-S 24xLCD/APC, OS2	gris claro	24	LCD/APC	green	offset horizontal	1 U, x 19 in x 300 mm	48 x LC/APC	OS2	3,3 kg	1 pza.
415517	Caja de empalme OV-S 12xLSH/APC, OS2	gris claro	12	LSH/APC	green	vertical	1 U, x 19 in x 300 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,7 kg	1 pza.
415518	Caja de empalme OV-S 24xLSH/APC, OS2	gris claro	24	LSH/APC	green	vertical	1 U, x 19 in x 300 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,9 kg	1 pza.
415515	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OS2	gris claro	12	SCD	azul	horizontal	1 U, x 19 in x 300 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 pza.
415516	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OS2	gris claro	24	SCD	azul	horizontal	2 U, x 19 in x 300 mm	48 x SC	OS2	3,7 kg	1 pza.

Variantes sobre pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-06-11 12:13:42