

Panneau de brassage FO OV-S (VW), version longue

19"/1U et 2U, Boîtier d'épissure OV-S, E9/125 G.652.D OS2

avec adaptateurs et pigtaills



Boîtier d'épissure pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 24 adaptateurs LCD/APC et 48 pigtaills

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 96 fibres au maximum.
Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035
Décharge de traction	avec un presse-étoupe à vis
Dimensions	19"/1U et 2U
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Impression profonde	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale 300 mm

Propriétés optiques

Type de fibre	E9/125 G.652.D OS2
---------------	--------------------

Propriétés mécaniques

Adaptateurs	LCD, SCD ou LSH Boîtiers en polymère colorée, manchons de guidage céramique
-------------	---

Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
- une entrée de câble coudée jointe
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir
Livraison avec protection d'épissure

Versions



Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Orientation de l'adaptateur	Dimensions extérieures	Pigtails	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
415522	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OS2	gris clair	12	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U, x 19 in x 300 mm	24 x LC	OS2	2,5 kg	1 pc.
415514	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OS2	gris clair	24	LCD	bleu	décalage horizontal	1 U, x 19 in x 300 mm	48 x LC	OS2	3,3 kg	1 pc.
415511	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/APC, OS2	gris clair	12	LCD/APC	vert	décalage horizontal	1 U, x 19 in x 300 mm	24 x LC/APC	OS2	2,8 kg	1 pc.
415521	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/APC, OS2	gris clair	24	LCD/APC	vert	décalage horizontal	1 U, x 19 in x 300 mm	48 x LC/APC	OS2	3,3 kg	1 pc.
415517	Boîtier d'épissure OV-S 12xLSH/APC, OS2	gris clair	12	LSH/APC	vert	vertical	1 U, x 19 in x 300 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,7 kg	1 pc.
415518	Boîtier d'épissure OV-S 24xLSH/APC, OS2	gris clair	24	LSH/APC	vert	vertical	1 U, x 19 in x 300 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,9 kg	1 pc.
415515	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD, OS2	gris clair	12	SCD	bleu	horizontale	1 U, x 19 in x 300 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 pc.
415516	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD, OS2	gris clair	24	SCD	bleu	horizontale	2 U, x 19 in x 300 mm	48 x SC	OS2	3,7 kg	1 pc.

Variantes sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-06-11 12:13:42