

FO-Patchpanel OV-S (VW), lange Variante

19"/1U und 2U, Spleißbox OV-S, E9/125 G.652.D OS2

mit Adaptern und Pigtails



FO-Spleißbox OV-S, 19"/1HE, ausziehbar, Bestückungsbeispiel mit 24 LC/APC Duplex-Adaptern und 48 Pigtails

Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern. Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (á 2 m, Farbcode IEC 60304).

Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen	19"/1HE und 2HE
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Farbe	ähnlich RAL 7035
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Tiefe	300 mm
Zugentlastung	über Kabelverschraubung

Optische Eigenschaften

Fasertyp	E9/125 G.652.D OS2
----------	--------------------

Mechanische Eigenschaften

Adapter	LCD, SCD oder LSH farbige Kunststoffgehäuse , Keramik-Sleeves
---------	---

Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
 - eine abgewinkelte Kabeleinführung beiliegend
 - Kabelverschraubung M20
 - farbige abgesetzten Pigtails (á 2 m) mit Messprotokoll
 - eingeschraubten FO-Adaptern
 - Spleißkassetten mit Deckel
 - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz
 - Lieferung mit Crimpspleißschutz

Versionen



Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Adapterausrichtung	Äußere Abmessungen (HxBxT)	Pigtails	Fasergüte	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
415522	Spleißbox OV-S 12xLCD, OS2	lichtgrau	12	LCD	blau	versetzt waagrecht	1 HE, x 19" x 300 mm	24 x LC	OS2	2,5 kg	1 Stk.
415514	Spleißbox OV-S 24xLCD, OS2	lichtgrau	24	LCD	blau	versetzt waagrecht	1 HE, x 19" x 300 mm	48 x LC	OS2	3,3 kg	1 Stk.
415511	Spleißbox OV-S 12xLCD/APC, OS2	lichtgrau	12	LCD/APC	grün	versetzt waagrecht	1 HE, x 19" x 300 mm	24 x LC/APC	OS2	2,8 kg	1 Stk.
415521	Spleißbox OV-S 24xLCD/APC, OS2	lichtgrau	24	LCD/APC	grün	versetzt waagrecht	1 HE, x 19" x 300 mm	48 x LC/APC	OS2	3,3 kg	1 Stk.
415517	Spleißbox OV-S 12xLSH/APC, OS2	lichtgrau	12	LSH/APC	grün	vertikal	1 HE, x 19" x 300 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,7 kg	1 Stk.
415518	Spleißbox OV-S 24xLSH/APC, OS2	lichtgrau	24	LSH/APC	grün	vertikal	1 HE, x 19" x 300 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,9 kg	1 Stk.
415515	Spleißbox OV-S 12xSCD, OS2	lichtgrau	12	SCD	blau	horizontal	1 HE, x 19" x 300 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 Stk.
415516	Spleißbox OV-S 24xSCD, OS2	lichtgrau	24	SCD	blau	horizontal	2 HE, x 19" x 300 mm	48 x SC	OS2	3,7 kg	1 Stk.

Weitere Varianten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-06-11 12:13:42