

# Hutschienen-Spleißverteiler

G50/125 OM3

mit Adaptern und Pigtails



LWL Hutschienenspleißverteiler bestückt mit 6 x LCD Adaptern

## Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln in Verteiler- oder Anschlusskästen, maximal 24 Fasern.

Zur Montage auf Trag- oder Hutschiene (DIN-Schiene TH35).

Hutschienenbefestigung mittig montiert, Möglichkeit der unsymmetrischen Befestigung.

Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

## Allgemeine Eigenschaften

Abmessungen	135 x 38 x 141 mm
Farbe	ähnlich RAL 7035
Äußere Abmessungen (HxBxT)	38 mm x 135 mm x 141 mm
Gehäuse	Aluminium
Beschriftung	Beschriftungsstreifen
Kabeleinführung	zwei Kabeleinführungsdurchbrüche und eine M20-Verschraubung
Zugentlastung	mit Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 24 Fasern

## Optische Eigenschaften

Adapter	LCD, LCQ, LSH oder SCD mit Keramik-Sleeves
Faserklasse	Multimode
Fasertyp	G50/125
Faser Kategorie	OM3
Farbcode	IEC 60304
Adapterfarbe	türkis
Ferrulenmaterial	Zirconia

## Lieferumfang

Hutschienen-Spleißverteiler mit

- geraden Kabeleinführungen (rechts und links oder hinten)
- Spleißablage
- eingeschraubten FO-Adaptern
- komplettem Spleißzubehör mit Krimpspleißschutz
- Beschriftungsstreifen
- Kabelverschraubung (1x M20)

## Anmerkung

Die Wandmontage ist mit zusätzlichen Montagewinkeln möglich.

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapter	Farbe (Adapter)	Pigtails	Fasergüte	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
415638	Hutschienen-Spleißverteiler	grau	6	LCQ	türkis	24 x LC	OM3	0,35 kg	1 Stk.	40393910173079
415645	Hutschienen-Spleißverteiler	grau	6	LCD	türkis	12 x LC		0,35 kg	1 Stk.	40393910173000
415644	Hutschienen-Spleißverteiler	grau	6	SCD	türkis	12 x SC		0,35 kg	1 Stk.	40393910173017

Weitere Varianten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-01-13 07:57:29