

DIN rail laspaneel

50/125 OM3

met adapters en pigtails



Laspaneel voor DIN rail of hoedprofiel met 6 LCD adapters

Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels in schakelkasten en verdeelkasten – maximaal 24 vezels.

Voor montage op drager of hoedrail (DIN-rail TH35).

Top-hat railbevestiging centraal gemonteerd, mogelijkheid tot asymmetrische bevestiging.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

Afmetingen	135 x 38 x 141 mm
Behuizing	aluminium
Capaciteit	tot 24 vezels
Colour	similar to RAL 7035
Kabelinvoer	twee kabeldoorvoeropeningen en een M20 wartel
Opdruk	etiketstroken
Trektoelasting	door geschroefde kabelwartel

Optische eigenschappen

Vezeltype	E9/125 OS2
-----------	------------

Mechanische eigenschappen

Adapter	LCD, LCQ, LSH of SCD met keramische hulzen
---------	--

Leveringsomvang

Laspaneel voor DIN rail met

- rechte kabelinvoeren (rechts en links of achteraan)
- Spliceerlade
- FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
- volledige lasset met krimplasbescherming
- strook voor etikettering
- kabelwartel met schroefdraad M20

Noot

Wandmontage is mogelijk met extra montagebeugels.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
415638	Laspaneel voor DIN rail	grijs	6	LCQ	turquoise	38 mm x 135 mm x 141 mm	24 x LC	OM3	0,35 kg	1 stk.
415645	Laspaneel voor DIN rail	grijs	6	LCD	turquoise	38 mm x 135 mm x 141 mm	12 x LC		0,35 kg	1 stk.
415644	Laspaneel voor DIN rail	grijs	6	SCD	turquoise	38 mm x 135 mm x 141 mm	12 x SC		0,35 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag.