

## Panel de parcheo OV-S de FO

19"/1U, Caja de empalme OV-S, G50/125 OM5

con adaptadores y pigtails



Caja de empalme para fibra óptica OV-S, 19"/1U, extraíble, Ejemplo de configuración con 24 adaptadores LCD y 48 pigtails.

### Description

Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtails preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

### Propiedades generales

Capacidad	up to 96 fibras
Carcasa	metal sheet, black, extractable drawer with locking mechanism, box allows for depth-adjustable mounting (5 steps, maximum 50 mm)
Color (frente)	similar to RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Dimensiones	19"/1U
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Impreso	numbers (silk screen printing) on frontplate
Manejo de tensión	con conector glándula roscado

### Propiedades ópticas

Tipo de fibra	G50/125 OM5
---------------	-------------

### Forma de suministro

Caja de empalme con

- dos entradas rectas para cable
  - una glándula atornillable M20
  - pigtails coloreados con reporte de medición
  - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
  - bandejas de empalme con cubierta
  - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
- No incluye protección de empalme

### Versions

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41513900ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM5	gris claro	6	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.
41514000ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM5	negro	6	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41514100ZY	Caja de empalme.OV-S 12xLCD, OM5	gris claro	12	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.
41514200ZY	Caja de empalme.OV-S 12xLCD, OM5	negro	12	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.
41514300ZY	Caja de empalme.OV-S 24xLCD, OM5	gris claro	24	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.
41514400ZY	Caja de empalme.OV-S 24xLCD, OM5	negro	24	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.

Variantes sobre pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:34