

Panneau de brassage FO OV-S

19"/1U, Boîtier d'épissure OV-S, G50/125 OM5, avec protection d'épissure avec adaptateurs et pigtaills



Boîtier d'épissure pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 24 adaptateurs LCD et 48 pigtaills

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 96 fibres au maximum.
Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Capacité	jusqu'à 96 fibres
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Décharge de traction	avec un presse-étoupe à vis
Dimensions	19"/1U
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale

Propriétés optiques

Type de fibre	G50/125 OM5
---------------	-------------

Scope of delivery

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir
Livraison avec protection d'épissure
kit de fixation

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Pigtaills	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41513903ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD, OM5	gris clair	6	LCD	lime green	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM5	2,5 kg	1 pc.
41514003ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD, OM5	noire	6	LCD	lime green	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM5	2,5 kg	1 pc.

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Adapter orientation	Dimensions extérieures	Pigtails	Classe de fibres	Poids [kg]	Unité d'emballage
41514103ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OM5	gris clar	12	LCD	lime green	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM5	2,5 kg	1 pc.
41514203ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OM5	noire	12	LCD	lime green	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM5	2,5 kg	1 pc.
41514303ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OM5	gris clar	24	LCD	lime green	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM5	2,5 kg	1 pc.
41514403ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OM5	noire	24	LCD	lime green	décalage horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM5	2,5 kg	1 pc.

Variantes sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:39