

## Faserpigtail 2m

E9/125 G.652.D OS2, PC Version



### Beschreibung

Semi tight buffer, 900 µm  
 Farben einzelner Pigtails: gelb  
 Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304

### Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Fasertyp	E9/125 G.652.D OS2
Ferrulenmaterial	Zirkonia
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Rückflussdämpfung (RL), minimal	50 dB
Rückflussdämpfung (RL), typisch	55 dB
Steckerqualität (besser als)	B2

### Versionen

Artikelnummer	Produkt	Fasertyp	Steckertyp	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
421121	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	SC	0,01 kg	1 Stk.
421122	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	SC	0,07 kg	1 Set
422221	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	ST	0,1 kg	1 Stk.
422222	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	ST	0,08 kg	1 Set
423321	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	LC	0,01 kg	1 Stk.
423322	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	LC	0,1 kg	1 Set
424421	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	LSH	0,01 kg	1 Stk.
424422	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	LSH	0,1 kg	1 Set
425521	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	FC/PC	0,1 kg	1 Stk.
425522	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	FC/PC	0,1 kg	1 Set