

## Fibre pigtail 2m

E9/125 G.652.D OS2, PC Versión



### Description

Semi semisolido, 900  $\mu$ m  
 Colores de los pigtails individuales: amarillo  
 Colores del set de pigtails: de acuerdo con IEC 60304

### Propiedades ópticas

Grado del conector (mejor que)	B2
Material de la férula	Zirkonia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	50 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	55 dB
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D OS2
Vida	1000 connections with stable attenuation values

### Versions

Número de material	Producto	Tipo de fibra	Tipo de conector	Peso [kg]	Unidad de embalaje
421121	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	SC	0,01 kg	1 pza.
421122	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	SC	0,07 kg	1 juego
422221	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	ST	0,1 kg	1 pza.
422222	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	ST	0,08 kg	1 juego
423321	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	LC	0,01 kg	1 pza.
423322	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	LC	0,1 kg	1 juego
424421	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	LSH	0,01 kg	1 pza.
424422	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	LSH	0,1 kg	1 juego
425521	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	FC/PC	0,1 kg	1 pza.
425522	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	FC/PC	0,1 kg	1 juego