

Pigtail in glasvezel 2m

E9/125 G.652.D OS2, PC Version



Beschrijving

Semi tight buffer, 900 µm
 Kleuren enkele pigtails: geel
 Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304

Optische eigenschappen

Connecteur grade (beter dan)	B2
Inzetverlies (IL), maximaal	0,25 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,12 dB
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Metalen kapmateriaal	Zirkonia
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Retourverlies (RL), minimaal	50 dB
Retourverlies (RL), typisch	55 dB
Vezeltype	E9/125 G.652.D OS2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Vezeltype	Stekker type	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
421121	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	SC	0,01 kg	1 stk.
421122	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	SC	0,07 kg	1 set
422221	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	ST	0,1 kg	1 stk.
422222	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	ST	0,08 kg	1 set
423321	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	LC	0,01 kg	1 stk.
423322	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	LC	0,1 kg	1 set
424421	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	LSH	0,01 kg	1 stk.
424422	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	LSH	0,1 kg	1 set
425521	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	FC/PC	0,1 kg	1 stk.
425522	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	FC/PC	0,1 kg	1 set