

Faserpigtail 2m

G50/125 OM2



Beschreibung

Semi tight buffer, 900 µm
 Farben einzelner Pigtails: orange
 Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (IL), maximal	0,3 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,15 dB
Fasertyp	G50/125 OM2
Ferrulenmaterial	Zirkonia
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Rückflussdämpfung (RL), minimal	30 dB
Rückflussdämpfung (RL), typisch	35 dB
Steckerqualität (besser als)	Bm2m

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Fasertyp	Steckertyp	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
421161	Faserpigtail	G50/125 OM2	SC	0,01 kg	1 Stk.
421162	Faserpigtail	G50/125 OM2	SC	0,07 kg	1 Set
422261	Faserpigtail	G50/125 OM2	ST	0,01 kg	1 Stk.
422262	Faserpigtail	G50/125 OM2	ST	0,08 kg	1 Set
423361	Faserpigtail	G50/125 OM2	LC	0,01 kg	1 Stk.
423362	Faserpigtail	G50/125 OM2	LC	0,04 kg	1 Set
424461	Faserpigtail	G50/125 OM2	LSH	0,01 kg	1 Stk.
424462	Faserpigtail	G50/125 OM2	LSH	0,1 kg	1 Set
425561	Faserpigtail	G50/125 OM2	FC/PC	0,1 kg	1 Stk.
425562	Faserpigtail	G50/125 OM2	FC/PC	0,1 kg	1 Set