

Fibre pigtail 2m

G50/125 OM2



Description

Buffer semisólido, 900 µm

Colores de pigtails individuales: naranja

Juegos de colores de los pigtails: de acuerdo con la IEC 60304

Propiedades ópticas

Grado del conector (mejor que)	Bm2m
Material de la férula	Zirkonia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,3 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,15 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	30 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	35 dB
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
Tipo de fibra	G50/125 OM2
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Versions

Número de material	Producto	Tipo de fibra	Tipo de conector	Peso [kg]	Unidad de embalaje
421161	Fibre Pigtail	G50/125 OM2	SC	0,01 kg	1 pza.
421162	Fibre Pigtail	G50/125 OM2	SC	0,07 kg	1 juego
422261	Fibre Pigtail	G50/125 OM2	ST	0,01 kg	1 pza.
422262	Fibre Pigtail	G50/125 OM2	ST	0,08 kg	1 juego
423361	Fibre Pigtail	G50/125 OM2	LC	0,01 kg	1 pza.
423362	Fibre Pigtail	G50/125 OM2	LC	0,04 kg	1 juego
424461	Fibre Pigtail	G50/125 OM2	LSH	0,01 kg	1 pza.
424462	Fibre Pigtail	G50/125 OM2	LSH	0,1 kg	1 juego
425561	Fibre Pigtail	G50/125 OM2	FC/PC	0,1 kg	1 pza.
425562	Fibre Pigtail	G50/125 OM2	FC/PC	0,1 kg	1 juego