

Fibre pigtail 2m

G50/125 OM3



Description

Semi semisólido, 900 µm

Color del single pigtails: turquesa

Juegos de colores de los pigtails: de acuerdo con la IEC 60304

Propiedades ópticas

Grado del conector (mejor que)	Bm2m
Material de la férula	Zirkonia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,3 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,15 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	30 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	35 dB
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
Tipo de fibra	G50/125 OM3
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Versions

Número de material	Producto	Tipo de fibra	Tipo de conector	Peso [kg]	Unidad de embalaje
421141	Fibre Pigtail	G50/125 OM3	SC	0,01 kg	1 pza.
421142	Fibre Pigtail	G50/125 OM3	SC	0,1 kg	1 juego
422242	Fibre Pigtail	G50/125 OM3	ST	0,08 kg	1 juego
422241	Fibre Pigtail	G50/125 OM3	ST	0 kg	1 pza.
423341	Fibre Pigtail	G50/125 OM3	LC	0,01 kg	1 pza.
423342	Fibre Pigtail	G50/125 OM3	LC	0,04 kg	1 juego
424441	Fibre Pigtail	G50/125 OM3	LSH	0,01 kg	1 pza.
424442	Fibre Pigtail	G50/125 OM3	LSH	0,05 kg	1 juego
425541	Fibre Pigtail	G50/125 OM3	FC/PC	0,1 kg	1 pza.
425542	Fibre Pigtail	G50/125 OM3	FC/PC	0,1 kg	1 juego