

Pigtail en fibre optique 2m

G50/125 OM3



Description

Semi tight buffer, 900 μ m
 Couleurs des queues de pigtaills simples : turquoise
 Couleurs (ensemble de pigtaills) : selon IEC 60304

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Matériel de virole	Zirkonia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,3 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,15 dB
Perte de retour (RL), minimale	30 dB
Qualité du connecteur (meilleure que)	Bm2m
Reproductibilité de l'IL	maximal +/- 0.1dB
Retour perte (RL), typique	35 dB
Type de fibre	G50/125 OM3

Versions

Numéro de matériau	Produit	Type de fibre	Type de fiche	Poids [kg]	Unité d'emballage
421141	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM3	SC	0,01 kg	1 pc.
421142	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM3	SC	0,1 kg	1 set
422242	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM3	ST	0,08 kg	1 set
422241	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM3	ST	0 kg	1 pc.
423341	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM3	LC	0,01 kg	1 pc.
423342	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM3	LC	0,04 kg	1 set
424441	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM3	LSH	0,01 kg	1 pc.
424442	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM3	LSH	0,05 kg	1 set
425541	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM3	FC/PC	0,1 kg	1 pc.
425542	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM3	FC/PC	0,1 kg	1 set