

## Faserpigtail 2m

G50/125 OM3



### Beschreibung

Semi tight buffer, 900 µm  
 Farben einzelner Pigtails: türkis  
 Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304

### Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (IL), maximal	0,3 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,15 dB
Fasertyp	G50/125 OM3
Ferrulenmaterial	Zirkonia
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Rückflussdämpfung (RL), minimal	30 dB
Rückflussdämpfung (RL), typisch	35 dB
Steckerqualität (besser als)	Bm2m

### Versionen

Artikelnummer	Produkt	Fasertyp	Steckertyp	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
421141	Faserpigtail	G50/125 OM3	SC	0,01 kg	1 Stk.
421142	Faserpigtail	G50/125 OM3	SC	0,1 kg	1 Set
422242	Faserpigtail	G50/125 OM3	ST	0,08 kg	1 Set
422241	Faserpigtail	G50/125 OM3	ST	0 kg	1 Stk.
423341	Faserpigtail	G50/125 OM3	LC	0,01 kg	1 Stk.
423342	Faserpigtail	G50/125 OM3	LC	0,04 kg	1 Set
424441	Faserpigtail	G50/125 OM3	LSH	0,01 kg	1 Stk.
424442	Faserpigtail	G50/125 OM3	LSH	0,05 kg	1 Set
425541	Faserpigtail	G50/125 OM3	FC/PC	0,1 kg	1 Stk.
425542	Faserpigtail	G50/125 OM3	FC/PC	0,1 kg	1 Set