

## Pigtail in glasvezel 2m

G50/125 OM3



### Beschrijving

Semi tight buffer, 900 µm  
 Kleuren enkele pigtails: turquoise  
 Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304

### Optische eigenschappen

Connecteur grade (beter dan)	Bm2m
Inzetverlies (IL), maximaal	0,3 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,15 dB
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Metalen kapmateriaal	Zirkonia
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Retourverlies (RL), minimaal	30 dB
Retourverlies (RL), typisch	35 dB
Vezeltype	G50/125 OM3

### Versions

Materiaal nummer	Artikel	Vezeltype	Stekker type	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
421141	Pigtail in glasvezel	G50/125 OM3	SC	0,01 kg	1 stk.
421142	Pigtail in glasvezel	G50/125 OM3	SC	0,1 kg	1 set
422242	Pigtail in glasvezel	G50/125 OM3	ST	0,08 kg	1 set
422241	Pigtail in glasvezel	G50/125 OM3	ST	0 kg	1 stk.
423341	Pigtail in glasvezel	G50/125 OM3	LC	0,01 kg	1 stk.
423342	Pigtail in glasvezel	G50/125 OM3	LC	0,04 kg	1 set
424441	Pigtail in glasvezel	G50/125 OM3	LSH	0,01 kg	1 stk.
424442	Pigtail in glasvezel	G50/125 OM3	LSH	0,05 kg	1 set
425541	Pigtail in glasvezel	G50/125 OM3	FC/PC	0,1 kg	1 stk.
425542	Pigtail in glasvezel	G50/125 OM3	FC/PC	0,1 kg	1 set