

Fibre pigtail 2m

G50/125 OM4



Description

Buffer semisólido, 900 µm

Colores de los pigtails individuales: heather violeta

Juegos de colores de los pigtails: de acuerdo con la IEC 60304

Propiedades ópticas

Grado del conector (mejor que)	Bm2m
Material de la férula	Zirkonia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,3 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,15 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	30 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	35 dB
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
Tipo de fibra	G50/125 OM4
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Versions

Número de material	Producto	Tipo de fibra	Tipo de conector	Peso [kg]	Unidad de embalaje
421144	Fibre Pigtail	G50/125 OM4	SC	0,05 kg	1 pza.
421145	Fibre Pigtail	G50/125 OM4	SC	0,07 kg	1 juego
422244	Fibre Pigtail	G50/125 OM4	ST	0,05 kg	1 pza.
422245	Fibre Pigtail	G50/125 OM4	ST	0,05 kg	1 juego
423348	Fibre Pigtail	G50/125 OM4	LC	0,01 kg	1 pza.
423349	Fibre Pigtail	G50/125 OM4	LC	0,04 kg	1 juego
424444	Fibre Pigtail	G50/125 OM4	LSH	0,1 kg	1 pza.