

## Pigtail en fibre optique 2m

G50/125 OM4



### Description

Semi tight buffer, 900 µm  
Couleurs des queues de pigtaills simples : violet bruyère  
Couleurs (ensemble de pigtaills) : selon IEC 60304

### Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Matériel de virole	Zirkonia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,3 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,15 dB
Perte de retour (RL), minimale	30 dB
Qualité du connecteur (meilleure que)	Bm2m
Reproductibilité de l'IL	maximal +/- 0.1dB
Retour perte (RL), typique	35 dB
Type de fibre	G50/125 OM4

### Versions

Numéro de matériau	Produit	Type de fibre	Type de fiche	Poids [kg]	Unité d'emballage
421144	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM4	SC	0,05 kg	1 pc.
421145	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM4	SC	0,07 kg	1 set
422244	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM4	ST	0,05 kg	1 pc.
422245	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM4	ST	0,05 kg	1 set
423348	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM4	LC	0,01 kg	1 pc.
423349	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM4	LC	0,04 kg	1 set
424444	Pigtail en fibre optique	G50/125 OM4	LSH	0,1 kg	1 pc.