

Faserpigtail 1m

E9/125 G.657.A1 OS2, APC Version



Beschreibung

Semi tight buffer, 600 µm

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Fasertyp	E9/125 G.657.A1 OS2
Ferrulenmaterial	Zirkonia
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Rückflussdämpfung (RL), minimal	65 dB
Rückflussdämpfung (RL), typisch	70 dB
Steckerqualität (besser als)	B1

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Fasertyp	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
309311	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 Stk.
309312	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0 kg	1 Stk.
309313	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 Stk.
309314	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 Stk.
309315	Pigtail SC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 Stk.
309316	Pigtail SC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 Stk.