

## FO-DCS 3U/7HP BO plug-in-modules, 6x LCQ

para los paneles y subracks modulares FO-DCS, OM3



Módulos plug-in FO-DCS BO de alto rendimiento LCD, 3U/7HP

### Description

Carcasa abierta de policarbonato (PC) y panel frontal 3U / 7HP en policarbonato (negro).

El limitador del radio de curvatura en la parte trasera y los clips integrados aseguran un manejo sencillo y seguro de las piezas premontadas.

El panel frontal está equipado con 6 adaptadores de LCD y proporciona dos tiras de etiquetado integradas en ambos lados de los puertos de LCD para la impresión específica del cliente.

Fijación con dos tornillos estriados (cautivo).

### Impresión de aplicaciones

Los módulos Plug-in de conexión FO-DCS LCQ (24F 3U/7HP) son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex, especialmente en el entorno de los centros de datos.

Encuentran aplicación modular en los paneles modulares FO-DCS (19"/1U) o en los subracks FO-DCS (19"/3U, 19"/4U).

Se usan para soportar cables troncales LC/LCD premontados.

Con estos módulos plug-in se consiguen densidades de carga de hasta 144 fibras en 3U.

### Propiedades generales

Capacidad de aceptación	6 puertos cuádruples (24 fibras)
-------------------------	----------------------------------

Totalmente Equipado	Yes
---------------------	-----

### Propiedades ópticas

Adaptador, parte delantera	6 x LCQ, turquesa (Dust plug)
----------------------------	-------------------------------

Adapter colour, front side	turquesa
----------------------------	----------

Adapter material, front side	Polimérico
------------------------------	------------

Material de la manga, parte delantera	Circona (ZrO <sub>2</sub> )
---------------------------------------	-----------------------------

Número de adaptadores, frontal	6
--------------------------------	---

Tipo de adaptador, parte delantera	LCQ
------------------------------------	-----

Tipo de fibra	OM3
---------------	-----

### Propiedades mecánicas

Protección contra el polvo, frontal	Yes
-------------------------------------	-----

Protección contra polvo/láser, frontal	Dust plug
--	-----------

Protección láser, frontal	No
---------------------------	----

### Forma de suministro

Carcasa con panel frontal, equipada con 6 adaptadores dúplex LC (mangas de cerámica).

Todos los puertos tienen dos tapones transparentes de protección contra el polvo (delante/detrás).

Lado trasero con limitador de radio integrado y clips para las piezas pre-montadas.

Se pueden obtener clips de protección de láser de LCD (metal) opcionales y se pueden adaptar.

## Nota

Como cable de conexión de alto rendimiento recomendamos los cables de conexión FO-DCS LCD Uniboot.

## Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Material	Peso [kg]	Unidad de embalaje
571570	FO-DCS BO plug-in-module LCQ 3U/7HP, 6x LCQ, turquoise	3 U, 129 mm x 35 mm x 182 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,15 kg	1 pza.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-07-01 11:49:41