

## FO-DCS 3U/7HP BO inschuifmodules, 6x LCQ

voor FO-DCS modulaire subracks / panelen, OM3



Hoogwaardige FO-DCS BO inschuifmodules LCD, 3U/7HP

### Beschrijving

Open behuizing in polycarbonaat (PC) en een frontplaat 3U / 7HP in polycarbonaat (zwart).

De radiusbegrenzer aan achterzijde en de geïntegreerde clips verzekeren een eenvoudige en veilige behandeling van de voorgeconfectioneerde individuele kabels.

De frontplaat is bestukt met 6 LCD adapters en voorziet twee geïntegreerde etiketstroken aan beide zijden van de LCD poorten voor klantspecifieke afdrucken.

Vastgemaakt met twee gekartelde schroeven (niet verliesbaar).

### Toepassing

De FO-DCS breakout inschuifmodules LCQ (24F 3U/7HP) zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen, in het bijzonder voor de datacentrumomgeving.

Zij worden modulair ingezet in FO-DCS modulaire panelen (19" / 1U) of in FO-DCS modulaire subracks (19" / 3U, 19" / 4U).

Zij worden gebruikt voor het aansluiten van LC/LCD voorgeconfectioneerde meervoudige kabels (trunks).

Een pakkingdichtheid tot 144 vezels op 3U kan worden bereikt met deze inschuifmodules..

### Algemene eigenschappen

Acceptatie capaciteit	6 quad ports (24 fibres)
Volledig uitgerust	Yes

### Optische eigenschappen

Aantal adapters, voorzijde	6
Adapter, voorkant	6 x LCQ, turquoise (Dust plug)
Adapter colour, front side	turquoise
Adapter material, front side	Polymerisch
Mouwmateriaal, voorkant	Zirkonia (ZrO <sub>2</sub> )
Type adapter, voorkant	LCQ
Vezeltype	OM3

### Mechanische eigenschappen

Laserbescherming, voorzijde	No
Stof- / laserbescherming, voorzijde	Dust plug
Stofbescherming, voorzijde	Yes

### Leveringsomvang

Behuizing met frontplaat, uitgerust met 6 LC duplex adapters (keramische geleidingshulzen).

Alle poorten zijn voorzien van transparante beschermpluggen tegen stof (voor- en achterzijde).

De achterzijde met een geïntegreerde radiusbegrenzer en clips voor de pre-geconfectioneerde individuele kabels.

Clips (metaal) voor de bescherming van de LCD laser kunnen optioneel worden verkregen en kunnen achteraf ingebouwd worden.

## Noot

Als hoogwaardig patchsnoer raden wij het FO-DCS LCD Uniboot patchsnoer aan.

## Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Materiaal	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
571570	FO-DCS BO inschuifmodule LCQ 3U/7HP, 6x LCQ, turkoois	3 U, 129 mm x 35 mm x 182 mm	zwart	Polycarbonaat (PC)	0,15 kg	1 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-07-01 11:49:41