

FO-DCS 3U/7HP BO plug-in-modules, 6x LCQ

para los paneles y subracks modulares FO-DCS, OS2, Versión PC



Módulos plug-in FO-DCS BO de alto rendimiento LCD, 3U/7HP

Description

Carcasa abierta de policarbonato (PC) y panel frontal 3U / 7HP en policarbonato (negro).

El limitador de radio de curvatura en la parte trasera y los clips integrados aseguran un manejo sencillo y seguro de las piezas premontadas.

El panel frontal está equipado con 6 adaptadores de LCD y proporciona dos tiras de etiquetado integradas en ambos lados de los puertos de LCD para la impresión específica del cliente.

Fijación con dos tornillos estriados (cautivo).

Impresión de aplicaciones

Los módulos plug-in breakout FO-DCS LCQ (24F 3U/7HP) son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex, especialmente en el entorno de los centros de datos.

Encuentran aplicación modular en los paneles modulares FO-DCS (19"/1U) o en los subracks FO-DCS (19"/3U, 19"/4U).

Se utilizan para soportar cables troncales LC/LCD premontados.

Con estos módulos plug-in se consiguen densidades de carga de hasta 144 fibras en 3U.

Propiedades generales

Capacidad de aceptación	6 puertos cuádruples (24 fibras)
Totalmente Equipado	Yes

Propiedades ópticas

Adaptador, parte delantera	6 x LCQ, azul (Dust plug)
Adapter colour, front side	azul
Adapter material, front side	Polimérico
Material de la manga, parte delantera	Circona (ZrO ₂)
Número de adaptadores, frontal	6
Tipo de adaptador, parte delantera	LCQ
Tipo de fibra	OS2

Propiedades mecánicas

Protección contra el polvo, frontal	Yes
Protección contra polvo/láser, frontal	Dust plug
Protección láser, frontal	No

Forma de suministro

Carcasa con panel frontal, equipada con 6 adaptadores dúplex LC (mangas de cerámica).

Todos los puertos tienen dos tapones transparentes de protección contra el polvo (delante/detrás).

Lado trasero con limitador de radio de curvatura integrado y pinzas para las piezas premontadas.

Se pueden obtener clips de protección de láser de LCD (metal) opcionales y se pueden adaptar.

Nota

Como cable de conexión de alto rendimiento recomendamos los cables de conexión FO-DCS LCD Uniboot.

Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Material	Peso [kg]	Unidad de embalaje
571572	FO-DCS BO plug-in-module LCQ 3U/7HP, 6x LCQ, blue	3 U, 129 mm x 35 mm x 182 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,15 kg	1 pza.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-07-01 11:51:35