


Optische verdeler (ODF)

42U / 19 und 21 (ETSI), passief



ODF, 1200 x 300 x 2200 mm (W x D x H)

Beschrijving

De ODF-oplossing van Datwyler biedt de gebruiker een flexibele kabel-/buis-toegang van onder- en bovenaf, op de behoefte afgestemde uitbreidingsmogelijkheden, een geïntegreerd intelligent kabelmanagement met 35 mm bochtradiusregeling en een geoptimaliseerde trekcontlasting en een toekomstgerichte modulaire opbouw.

Toepassing

Ruggengraat- en distributienetwerken, met name voor PoP's in het carriergedeelte.

Algemene eigenschappen

Capaciteit	neemt tot 14 3U modules, 2016 vezels.
Colour	lichtgrijs, RAL 7035 (gepoedercoat)

Leveringsomvang

ODF met gelast stalen frame, voor- en achterdeuren, zijpanelen, boven- en onderplaten.

Verticale profielen.

Wordt geleverd met geïntegreerde kabel-/buisverdeling, kabelmanagement, bochtradiusregeling en trekcontlasting.

Standaard voorzien van verstelbare poten.

Aardingsset: optioneel.

Optioneel geleverd zonder deuren en zijpanelen (bayable).

Voorgemonteerde ODF's op aanvraag.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
19694000ZY	ODF, 42U frame met deuren en wanden	42 U, 2200 mm x 1200 mm x 300 mm	100 kg	1 stk.