

Système Rack Monitoring DIMS

DIMS 200

Description

DIMS 200 est un système de surveillance utilisable dans tous les secteurs industriels, éprouvé pour la mesure, saisie et notification en continu des facteurs d'environnement critiques dans un rack.

Il combine le matériel et le logiciel les plus modernes.

Boîtier métallique solide.

Bloc d'alimentation de 12 volts.

4 ports auto-détecteurs RJ12 pour connecter des capteurs.

Extensible avec des ports de capteurs additionnels ou des entrées numériques par port CAN.

Des alertes sont possibles par des relais bistables.

Sur demande on peut l'intégrer dans un logiciel de gestion compatible au SNMP.

Propriétés générales

humidité	5 - 80 %
Température de stockage	-25 °C - +85 °C
Température de fonctionnement	0 °C - +60 °C

Propriétés électriques

La puissance d'entrée	10 W
Tension d'entrée	230 V

Propriétés techniques

Entrées de capteurs analogiques	4x ports RJ12
Entrées numériques	4x entrées libres de potentiel
Sorties d'alarme	2x 12VDC max. 0,25A
Ports CAN	2x port CAN ouvert (pour capteurs CAN ou unités d'extension)
USB	1x miniAB HS-USB 2.0
Réseau	1x 10/100 Mbit/s
Protocoles	DHCP, HTTP, HTTPS, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SNMP TRAP, SNMP GET, SMTP, SSL, FTP, Syslog, TLS, RADIUS
Indication par LED	Alimentation / ACT, Activité réseau, Etat des relais E1 & E2, LED d'erreur

Contenu de la livraison

- 1x DIMS 300
- 1x câble de raccordement RJ45 (1m)
- 1x alimentation 12VDC 1A
- 1x fiche de connexion 3,5mm 3pol.
- 1x Connecteur mâle 3,81mm 3pol.
- 1x câble MiniUSB vers USB
- 4x tampons en caoutchouc auto-adhésifs
- 1x guide de démarrage rapide

Versions

Numéro de matériel	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage
41849200ZY	DIMS 200 mounting bracket 19"		noire	0,3 kg	1 pc.
41847200ZY	DIMS 200 incl. LTE modem	33.10 mm x 206 mm x 79.4 mm	noire	0,85 kg	1 pc.