

Rack-Monitoring-System DIMS

DIMS 200

Beschrijving

DIMS 200 is een sectoroverschrijdend inzetbaar, in de praktijk getoetst en getest monitoringsysteem voor het permanent meten, registreren en rapporteren van bedrijfskritische omgevingsfactoren in een rack.

Het is een combinatie van de meest vooruitstrevende hard- en software.

Solide metalen behuizing.

Voedingsblok van 12 volt.

4 Auto-Sensing-RJ12-poorten voor de aansluiting van sensoren.

Uitbreidbaar met extra sensor-poorten of digitale ingangen via CAN-poort.

Alarmmeldingen mogelijk via bistabiele relais.

Kan op verzoek geïntegreerd worden in SNMP-compatible management-software.

Algemene eigenschappen

Luchtvochtigheid	5 - 80 %
Opslagtemperatuur	-25 °C - +85 °C
Bedrijfstemperatuur	0 °C - +60 °C

Elektrische eigenschappen

Ingangsspanning	230 V
Ingangsvermogen	10 W

Technische eigenschappen

Analoge sensingangen	4x RJ12 Poorten
Digitale ingangen	4x potentiaal vrije ingangen
Alarm Uitgangen	2x 12VDC max. 0,25A
CAN-poorten	2x CAN open poort (voor CAN sensoren of uitbreidingsunits)
USB	1x miniAB HS-USB 2.0
Netwerk	1x 10/100 Mbit/s
Protocollen	DHCP, HTTP, HTTPS, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SNMP TRAP, SNMP GET, SMTP, SSL, FTP, Syslog, TLS, RADIUS
LED-indicatie	Stroom / ACT, Netwerk activiteit, Relais status E1 & E2, Fout LED

Leveringsomvang

- 1x DIMS 300
- 1x patchkabel RJ45 (1m)
- 1x voeding 12VDC 1A
- 1x aansluitstekker 3,5mm 3pol.
- 1x Aansluitstekker 3,81mm 3pol.
- 1x MiniUSB naar USB kabel
- 4x zelfklevende rubberen buffers
- 1x snelstartgids

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41849200ZY	DIMS 200 mounting bracket 19"		zwart	0,3 kg	1 stk.
41847200ZY	DIMS 200 incl. LTE modem	33.10 mm x 206 mm x 79.4 mm	zwart	0,85 kg	1 stk.