

## DCS fanout kabels MTP-LCDU, 12 vezels OM4

voor het verbinden van actieve componenten



DCS fanout kabel MTP-LCDU, 12 vezels OM4

### Beschrijving

Dunne, zeer flexibele fanout glasvezelkabels (ronde kabel, Ø 2.0 mm) met 12 vezels.  
 Lage brandlast door zijn halogeenvrije vlamvertragende LSOH mantel.  
 Uitvoeringen voor OM3 zijn beschikbaar met een standaardlengte van 2.5 m (andere lengtes op aanvraag).  
 De standard connectiviteitsmethoden kunnen van het type A of C zijn.  
 Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.  
 De breakout opsplitsing is uitgevoerd met een dunne behuizing voor de opsplitsing.  
 De uitgewaaierde individuele kabels (Ø 2.0 mm), uitgerust met LCD Uniboot (LCDU) stekkers, zijn genummerd (1-6).  
 De uitgewaaierde individuele kabels kunnen gegradeerd in de lengte of in gelijke lengte besteld worden.  
 Project-specifieke assemblages zijn beschikbaar op aanvraag.

### Toepassing

OM3 MTP-op-LCDU fanout kabels zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties in een datacentrum omgeving.  
 De verbinding tussen de zes duplex-poorten en de parallelle optische poort maakt een snelle en ruimtebesparende bekabeling mogelijk van de actieve componenten, zoals routers, switches, servers en opslagsystemen.  
 De fanout kabels worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL).

### Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Mantelkleur	turquoise

### Optische eigenschappen

Connector gender side A	Female (zonder pinnen)
Connector type side A	MTP
Connector type side B	LCDU
Ferrule polijsting connector A	Elite PC 0°
Ferrule polijsting connector B	PC 0°
Kleurcode	IEC 60304
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	45 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	45 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	35 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Vezeltype	G50/125 OM3

## Mechanische eigenschappen

Kleur behuizing connector A	aqua
Kleur behuizing connector B	aqua

## Leveringsomvang

DCS fanout kabel (FR/LSOH) met 12 vezels OM3.

Hoogwaardige connectoren MTP Elite en LCD Uniboot Intelli-Cross Pro worden gemonteerd aan elk uiteinde.

Alle aansluitingen incl. push-pull tabs.

Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden.

## Normen / Standaards

LC standard (IEC)	IEC 61754-20
MTP standard (IEC)	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32
Polariteitsnorm	TIA-568-C.3 Type A,B,C
Nulhalogeen geen corrosieve gassen	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Vlamdovend	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-24
Rookdichtheid	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

## Noot

Verzwakking IL (Insertion Loss) wordt bepaald door de meest recente meetmethoden onder de EFL multimode excitatie voorwaarden (EFL = Encircled Flux Launch) bij 850 nm in overeenstemming met IEC 61280-4-1.

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Aantal vezels	Lengte (m)	Polariteit	Number of connectors side A	Number of connectors side B	Aantal vezels per connector	Aantal vezels per connector	Gradatie	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
473730	DCS fanout cable 1x MTP - 6x LCDU, gelijke lengte	12	2,5	A	1	6	12	2	gelijke lengte	0,06 kg	1 stk.
473731	DCS fanout cable 1x MTP - 6x LCDU, trapsgewijze lengte	12	2,5	A	1	6	12	2	trapsgewijze lengte	0,06 kg	1 stk.
473735	DCS fanout cable 1x MTP - 6x LCDU, gelijke lengte	12	2,5	C	1	6	12	2	gelijke lengte	0,06 kg	1 stk.
473736	DCS fanout cable 1x MTP - 6x LCDU, trapsgewijze lengte	12	2,5	C	1	6	12	2	trapsgewijze lengte	0,06 kg	1 stk.

MTP® en MTP Elite® zijn geregistreerde merken van US Conec.

Intelli-Cross® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKOH GIKEN Co., Ltd.