

FO duplex patch cord ST - SCD/APC

E9/125 G.652.D OS2, Fig. 8




Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Fig. 8
Color de la funda exterior	amarillo
Construcción del cable	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-2
Conector estándar B	IEC 61754-4
Connector type side A	ST
Connector type side B	SCD/APC
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	B2
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	B1
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL minimal, conector B	65 dB
RL típico, conector A	55 dB
RL típico, conector B	70 dB
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D OS2
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions

Número de material	Producto	Longitud (m)	Peso [kg]
42272308ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2		0 kg
42271108ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	0,03 kg
42271208ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	0,03 kg
42271308ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	0,04 kg
42271408ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	0,05 kg
42271508ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	0,06 kg
42271608ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	0,07 kg
42271708ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	0,07 kg
42271808ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	0,08 kg
42271908ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	0,09 kg
42272008ZY	FO duplex patch cord ST - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	0,1 kg