

cordons de brassage duplex LCD - LCD

G50/125 OM3, Fig. 8




Image similaire

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Fig. 8
Construction de câble	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)
Couleur de la gaine	turquoise

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	30 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	35 dB
Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connecteur standard B	IEC 61754-20
Connector type side A	LCD
Connector type side B	LCD
Durée de vie	1000 connections with stable attenuation values
Grade IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Grade IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,3 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,3 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,15 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,15 dB
Reproductibilité de l'IL	maximal +/- 0.1dB
Type de fibre	G50/125 OM3

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Impact	IEC 60794-1-21 E4
Pliage répété	IEC 60794-1-21 E6
Rayon de courbure minimum	50 mm
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre atténuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Poids [kg]
42334308ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3		0 kg
42333108ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3	1	0,02 kg
42333208ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3	2	0,03 kg
42333308ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3	3	0,03 kg
42333408ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3	4	0,04 kg
42333508ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3	5	0,05 kg
42333608ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3	6	0,06 kg
42333708ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3	7	0,07 kg
42333808ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3	8	0,07 kg
42333908ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3	9	0,08 kg
42334008ZY	cordon de brassage duplex LCD - LCD, G50/125 OM3	10	0,09 kg

